



IMP PUMPS®

Intelligent Motor Pumps



Достойный продукт
по разумной цене

Прайс-лист 2022

Дата действия: с 17.10.2022



www.imp-pump.ru
www.imp-pumps.ru



Investing in your future
OPERATION PART FINANCED BY THE EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund

Содержание

Стандартные циркуляционные насосы с мокрым ротором

Серия GHN.....	4
Серия GHND.....	5
Серия GHN Basic II.....	5
Серия GHND Basic II.....	6
Серия GHNM Basic II.....	6
Серия GHNMD Basic II.....	7
Серия GHN SOL.....	7
Серия SAN.....	8
Серия SAN ECO.....	8
Серия SAN Basic II.....	9
Серия SANM Basic II.....	9

Энергоэффективные циркуляционные насосы с мокрым ротором

Серия NMT MINI.....	10
Серия NMT SUN MINI.....	11
Серия NMT MINI PRO.....	12
Серия NMT SUN MINI PRO.....	13
Серия NMT MINI PLUS.....	14
Серия NMT SAN MINI PLUS.....	15
Серия NMT PLUS.....	16
Серия NMTD PLUS.....	17
Серия NMT SAN PLUS.....	18
Серия NMT SMART.....	18
Серия NMT SMART C.....	19
Серия NMTD SMART.....	19
Серия NMTD SMART C.....	19
Серия NMT SMART F.....	20
Серия NMT SMART C F.....	20
Серия NMTD SMART F.....	21
Серия NMTD SMART C F.....	21
Серия NMT SAN SMART.....	21
Серия NMT SAN SMART C.....	22
Серия NMT SMART S.....	22

Серия NMT SMART S F	23
Серия NMTD SMART S	23
Серия NMTD SMART S F	23
Серия NMT SAN SMART S	24
Серия NMT MAX II	24
Серия NMT MAX II C	25
Серия NMTD MAX II	27
Серия NMTD MAX II C	28
Серия NMT SAN MAX II	30
Серия NMT SAN MAX II C	31
Резьбовые соединения чугунные	33
Резьбовые соединения бронзовые	33
Дополнительное оборудование	33

Многоступенчатые высоконапорные насосы вертикального исполнения

Серия BL2	34
Серия BL4	34
Серия BL8	35
Серия BL12	35
Серия BL16	36
Серия BL20	36
Серия BL32	37
Серия BL45	37
Серия BL64	38
Серия BL90	38

Многоступенчатые высоконапорные насосы горизонтального исполнения

Серия BWJ	39
-----------------	----

Самовсасывающие насосы

Серия НТ/НТП	40
--------------------	----

Стандартные циркуляционные насосы с сухим ротором

Серия CL (2-х полюсные)	40
Серия CL (4-х полюсные)	42
Серия CLD (2-х полюсные)	44
Серия CLD (4-х полюсные)	45

Стандартные циркуляционные насосы с мокрым ротором

Насосы предназначены для перекачки воды и водогликолевых смесей в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, а также для перекачки воды в системах горячего и холодного водоснабжения (версия SAN). Линейка продукции представлена в резьбовом и фланцевом, а также в одинарном и сдвоенном исполнениях.



Серия GHN

Резьбовые насосы (~230V, 3 скорости)

Артикул	Наименование	Мон- тажная длина, мм	Трубное присоеди- нение	Мощность, P1 (Вт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979521960	GHN 15/40-130	130	Rp ½"	50	0,15-0,21	2,20	127
979521700	GHN 20/40-130	130	Rp ¾"	50	0,15-0,21	2,30	127
979521701	GHN 25/40-130	130	Rp 1"	50	0,15-0,21	2,30	127
979521961	GHN 15/60-130	130	Rp ½"	90	0,15-0,39	2,20	129
979521702	GHN 20/60-130	130	Rp ¾"	90	0,17-0,39	2,30	129
979521703	GHN 25/60-130	130	Rp 1"	90	0,17-0,39	2,30	129
979521962	GHN 15/65-130	130	Rp ½"	95	0,19-0,44	2,20	140
979521706	GHN 20/65-130	130	Rp ¾"	95	0,19-0,41	2,30	140
979521707	GHN 25/65-130	130	Rp 1"	95	0,19-0,41	2,40	140

*паллет 150-180 штук без упаковки



Серия GHN

Резьбовые насосы (~230V, 3 скорости)

Артикул	Наименование	Мон- тажная длина, мм	Трубное присоеди- нение	Мощность, P1 (Вт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979521709	GHN 20/40-180	180	Rp ¾"	50	0,15-0,21	2,50	129
979521710	GHN 25/40-180	180	Rp 1"	50	0,15-0,21	2,50	129
979521711	GHN 32/40-180	180	Rp 1¼"	50	0,15-0,21	2,75	129
979521712	GHN 20/60-180	180	Rp ¾"	90	0,17-0,39	2,50	134
979521713	GHN 25/60-180	180	Rp 1"	90	0,17-0,39	2,50	134
979521714	GHN 32/60-180	180	Rp 1¼"	90	0,17-0,39	2,75	134
979521704	GHN 25/65-180	180	Rp 1"	95	0,19-0,41	2,60	148
979521705	GHN 32/65-180	180	Rp 1¼"	95	0,19-0,41	2,75	148
979521987	GHN 25/70-180	180	Rp 1"	140	0,39-0,62	2,75	184
979521983	GHN 32/70-180	180	Rp 1¼"	140	0,39-0,62	2,90	184
979522752	GHN 32/85-180	180	Rp 1"	204	0,58-0,88	4,60	411
979523206	GHN 25/80-180	180	Rp 1¼"	210	0,46-0,91	4,70	365
979521944	GHN 32/80-180	180	Rp 1¼"	277	0,85-1,20	5,30	365
979522005	GHN 32/120-180	180	Rp 1¼"	265	0,75-1,15	5,40	574

*паллет 150-180 штук без упаковки



Серия GHND

Резьбовые насосы (~230V, сдвоенные, 3 скорости)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979522021	GHND 32/70-180	180	Rp 1¼"	140	0,39-0,62	5,90	370
979522022	GHND 32/80-180	180	Rp 1¼"	210	0,46-0,91	9,40	765
979522023	GHND 32/120-180	180	Rp 1¼"	265	0,75-1,15	10,20	1 056



Серия GHN Basic II

Фланцевые насосы (~3x400V, 3 скорости)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979524575	GHNbasic II 40-190 F	250	DN40	1260	0,61-2,24	22,0	1 209
979524461	GHNbasic II 40-120 F	250	DN40	573	0,38-1,46	17,9	923
979524462	GHNbasic II 40-70 F	250	DN40	317	0,23-0,74	17,7	830
979524463	GHNbasic II 40-40 F	250	DN40	209	0,12-0,70	17,4	757
979524576	GHNbasic II 50-190 F	280	DN50	1596	0,89-2,90	23,3	1 468
979524464	GHNbasic II 50-120 F	280	DN50	1058	0,59-2,02	24,6	1 232
979524465	GHNbasic II 50-70 F	280	DN50	465	0,22-1,13	24,3	1 080
979524466	GHNbasic II 50-40 F	280	DN50	282	0,21-0,97	24,0	988
979524577	GHNbasic II 65-190 F	340	DN65	2346	1,05-4,00	31,4	1 742
979524467	GHNbasic II 65-120 F	340	DN65	1522	0,89-2,83	30,8	1 327
979524468	GHNbasic II 65-70 F	340	DN65	578	0,31-1,50	28,6	1 258
979524469	GHNbasic II 65-40 F	340	DN65	365	0,21-1,05	28,6	1 152
979524578	GHNbasic II 80-190 F (PN6)	360	DN80	2272	1,08-3,90	37,0	2 185
979524470	GHNbasic II 80-120 F (PN6)	360	DN80	2263	1,16-3,90	34,2	1 754
979524471	GHNbasic II 80-70 F (PN6)	360	DN80	1002	0,43-2,20	33,4	1 697
979524580	GHNbasic II 80-190 F (PN10)	360	DN80	2272	1,08-3,90	37,0	2 185
979524472	GHNbasic II 80-120 F (PN10)	360	DN80	2263	1,16-3,90	34,4	1 754
979524473	GHNbasic II 80-70 F (PN10)	360	DN80	1002	0,43-2,20	32,8	1 697
979524579	GHNbasic II 100-190 F (PN6)	360	DN100	2287	1,07-3,90	37,0	2 644
979524474	GHNbasic II 100-120 F (PN6)	360	DN100	2324	1,16-4,00	37,0	2 178
979524581	GHNbasic II 100-190 F (PN10)	360	DN100	2287	1,07-3,90	38,3	2 644
979524475	GHNbasic II 100-120 F (PN10)	360	DN100	2324	1,16-4,00	37,5	2 178



Серия GHND Basic II

Фланцевые насосы (~3х400V, сдвоенные, 3 скорости)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979524610	GHNDbasic II 40-190 F	250	DN40	2x1260	0,61-2,24	40,3	2 451
979524502	GHNDbasic II 40-120 F	250	DN40	2x573	0,38-1,46	40,3	1 798
979524503	GHNDbasic II 40-70 F	250	DN40	2x317	0,23-0,74	30,7	1 618
979524504	GHNDbasic II 40-40 F	250	DN40	2x209	0,12-0,70	31,1	1 498
979524611	GHNDbasic II 50-190 F	280	DN50	2x1596	0,89-2,90	48,1	2 806
979524508	GHNDbasic II 50-120 F	280	DN50	2x1058	0,59-2,02	44,1	2 263
979524509	GHNDbasic II 50-70 F	280	DN50	2x465	0,22-1,13	43,8	2 101
979524510	GHNDbasic II 50-40 F	280	DN50	2x282	0,21-0,97	43,2	1 970
979524612	GHNDbasic II 65-190 F	340	DN65	2x2346	1,05-4,00	55,5	3 367
979524511	GHNDbasic II 65-120 F	340	DN65	2x1522	0,89-2,83	56,2	2 615
979524512	GHNDbasic II 65-70 F	340	DN65	2x578	0,31-1,50	55,8	2 574
979524513	GHNDbasic II 65-40 F	340	DN65	2x365	0,21-1,05	55,8	2 548
979524613	GHNDbasic II 80-190 F (PN6)	360	DN80	2x2272	1,08-3,90	58,5	3 808
979524514	GHNDbasic II 80-120 F (PN6)	360	DN80	2x2263	1,16-3,90	59,4	3 548
979524596	GHNDbasic II 80-70 F (PN6)	360	DN80	2x1002	0,43-2,20	57,9	3 411
979524614	GHNDbasic II 80-190 F (PN10)	360	DN80	2x2272	1,08-3,90	60,1	3 808
979524515	GHNDbasic II 80-120 F (PN10)	360	DN80	2x2263	1,16-3,90	59,5	3 548
979524516	GHNDbasic II 80-70 F (PN10)	360	DN80	2x1002	0,43-2,20	57,8	3 411



Серия GHNM Basic II

Фланцевые насосы (~230V, однофазные, 3 скорости)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979522753	GHNM 40-75 F220	220	DN40	277	0,85-1,20	9,0	699
979522754	GHNM 40-80 F220	220	DN40	210	0,49-0,95	8,5	669
979524609	GHNMbasic II 40-190 F	250	DN40	928	4,00	22,5	1 363
979524498	GHNMbasic II 40-120 F	250	DN40	444	1,96	19,0	1 027
979524499	GHNMbasic II 40-70 F	250	DN40	272	1,21	19,0	931
979524500	GHNMbasic II 50-120 F	280	DN50	827	3,60	24,0	1 300
979524501	GHNMbasic II 50-70 F	280	DN50	423	1,90	24,0	1 221



Серия GHNMD Basic II

Фланцевые насосы (~230V, однофазные, сдвоенные, 3 скорости)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979524615	GHNMDbasic II 40-190 F	250	DN40	2x928	4,00	22,5	2 650
979524603	GHNMDbasic II 40-120 F	250	DN40	2x444	1,96	19,0	1 931
979524604	GHNMDbasic II 40-70 F	250	DN40	2x272	1,21	19,0	1 794
979524605	GHNMDbasic II 50-120 F	280	DN50	2x827	3,60	24,0	2 528
979524606	GHNMDbasic II 50-70 F	280	DN50	2x423	1,90	24,0	2 485



Серия GHN SOL

Резьбовые насосы для солнечных коллекторов (~230V, 2-х скоростные)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979523356	GHN SOL 15/40-130	130	Rp ½"	75	0,33	2,1	182
979523357	GHN SOL 25/40-130	130	Rp 1"	75	0,33	2,3	182
979523359	GHN SOL 15/60-130	130	Rp ½"	90	0,39	2,1	184
979523360	GHN SOL 25/60-130	130	Rp 1"	90	0,39	2,3	184
979523362	GHN SOL 15/70-130	130	Rp ½"	140	0,62	2,3	252
979523363	GHN SOL 25/70-130	130	Rp 1"	140	0,62	2,7	252
979523358	GHN SOL 25/40-180	180	Rp 1"	75	0,33	2,6	184
979523361	GHN SOL 25/60-180	180	Rp 1"	90	0,39	2,6	189
979523364	GHN SOL 25/70-180	180	Rp 1"	140	0,62	2,7	258



Серия SAN

Резьбовые насосы для систем ГВС (~230V, бронзовый корпус, 3 скорости)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979521765	SAN 15/40-130	130	Rp ½"	75	0,33	2,30	335
979525668	SAN 15/70-130	130	Rp ½"	140	0,62	2,50	302
979527076	SAN 20/20-130	130	Rp ¾"	75	0,33	2,30	335
979521766	SAN 20/40-130	130	Rp ¾"	75	0,33	2,40	335
979521767	SAN 25/40-130	130	Rp 1"	75	0,33	2,50	336
979521771	SAN 20/40-150	150	Rp ¾"	75	0,33	2,50	336
979521772	SAN 25/40-150	150	Rp 1"	75	0,33	2,50	343
979521768	SAN 15/60-130	130	Rp ½"	90	0,39	2,50	343
979521769	SAN 20/60-130	130	Rp ¾"	90	0,39	2,50	343
979521770	SAN 25/60-130	130	Rp 1"	90	0,39	2,65	344
979521773	SAN 20/60-150	150	Rp ¾"	90	0,39	2,65	414
979522018	SAN 20/70-130	130	Rp ¾"	140	0,62	2,60	414
979522006	SAN 25/70-130	130	Rp 1"	140	0,62	2,65	414
979523510	SAN 32/80-180	180	Rp 1¼"	210	0,95	5,10	839



Серия SAN ECO

Резьбовые насосы (~230V, бронзовый корпус) В- обычный, ВТ- с таймером, ВU- с термостатом, ВТУ - с таймером и термостатом

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527868	SAN ECO PRO 15/15 В	65	Rp ½"	9	0,11	0,85	274
979527869	SAN ECO PRO 15/15 ВU	65	Rp ½"	9	0,11	0,85	352
979527870	SAN ECO PRO 15/15 ВТУ	65	Rp ½"	9	0,11	0,85	461
979527871	SAN ECO PRO 15/15 ВТ	65	Rp ½"	9	0,11	0,85	335



Серия SAN Basic II

Фланцевые насосы для систем ГВС (~3х400V, бронзовый корпус, 3 скорости)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979524616	SANbasic II 40-120 F250	250	DN40	573	1,46	20,5	2 401
979524617	SANbasic II 40-70 F250	250	DN40	317	0,74	20,3	2 335
979524622	SANbasic II 50-190 F280	280	DN50	1596	2,90	27,1	3 665
979524618	SANbasic II 50-120 F280	280	DN50	1058	2,02	26,6	2 793
979524619	SANbasic II 50-70 F280	280	DN50	465	1,13	27,3	2 630
979524620	SANbasic II 65-120 F340	340	DN65	1522	2,83	32,2	3 045
979524621	SANbasic II 65-70 F340	340	DN65	578	1,50	30,0	2 838



Серия SANM Basic II

Фланцевые насосы для систем ГВС (~1х230V, бронзовый корпус, 3 скорости)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979524623	SANMBASIC II 40-70 F	250	DN40	288	1,4	20,8	2 747
979524969	SANMBASIC II 40-120 F	250	DN40	450	2,2	19	2 851
979525748	SANMBASIC II 50-120 F	280	DN50	825	3,7	24	3 463
979525744	SANMBASIC II 50-70 F	280	DN50	405	1,85	24	3 261

Энергоэффективные циркуляционные насосы с мокрым ротором

Энергоэффективные насосы с электронным управлением и частотным регулированием предназначены для перекачки воды и водогликолевых смесей в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, а также для перекачки воды в системах горячего и холодного водоснабжения (версия SAN). Линейка продукции представлена в резьбовом и фланцевом, а также в одинарном и двойном исполнениях.



Серия NMT MINI

Компактные резьбовые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525345	NMT MINI 15/30-130	130	Rp ½"	15	0,12	1,46	228
979525349	NMT MINI 20/30-130	130	Rp ¾"	15	0,12	1,55	228
979525353	NMT MINI 25/30-130	130	Rp 1"	15	0,12	1,65	228
979525346	NMT MINI 15/40-130	130	Rp ½"	20	0,13	1,46	229
979525350	NMT MINI 20/40-130	130	Rp ¾"	20	0,13	1,55	229
979525354	NMT MINI 25/40-130	130	Rp 1"	20	0,13	1,65	229
979525347	NMT MINI 15/60-130	130	Rp ½"	35	0,16	1,46	246
979525351	NMT MINI 20/60-130	130	Rp ¾"	35	0,16	1,55	246
979525355	NMT MINI 25/60-130	130	Rp 1"	35	0,16	1,65	247
979527221	NMT MINI 15/70-130	130	Rp ½"	40	0,35	1,46	281
979527222	NMT MINI 20/70-130	130	Rp ¾"	40	0,18	1,55	281
979527224	NMT MINI 25/70-130	130	Rp 1"	40	0,18	1,65	281
979525348	NMT MINI 15/80-130	130	Rp ½"	50	0,18	1,46	287
979525352	NMT MINI 20/80-130	130	Rp ¾"	50	0,18	1,55	287
979525356	NMT MINI 25/80-130	130	Rp 1"	50	0,18	1,65	287
979527677	NMT MINI 15/100-130	130	Rp ½"	90	0,18	1,46	443
979527679	NMT MINI 20/100-130	130	Rp ¾"	90	0,18	1,55	443
979527681	NMT MINI 25/100-130	130	Rp 1"	90	0,18	1,65	443
979525365	NMT MINI 20/30-180	180	Rp ¾"	15	0,12	1,66	228
979525369	NMT MINI 25/30-180	180	Rp 1"	15	0,12	1,73	228
979525373	NMT MINI 32/30-180	180	Rp 1¼"	15	0,12	1,93	228
979525366	NMT MINI 20/40-180	180	Rp ¾"	20	0,13	1,66	229
979525370	NMT MINI 25/40-180	180	Rp 1"	20	0,13	1,73	229
979525374	NMT MINI 32/40-180	180	Rp 1¼"	20	0,13	1,93	234
979525367	NMT MINI 20/60-180	180	Rp ¾"	35	0,16	1,66	246
979525371	NMT MINI 25/60-180	180	Rp 1"	35	0,16	1,73	247
979525375	NMT MINI 32/60-180	180	Rp 1¼"	35	0,16	1,93	247
979527225	NMT MINI 20/70-180	180	Rp ¾"	40	0,18	1,66	281

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527226	NMT MINI 25/70-180	180	Rp 1"	40	0,18	1,73	281
979527228	NMT MINI 32/70-180	180	Rp 1¼"	40	0,18	1,93	295
979525368	NMT MINI 20/80-180	180	Rp ¾"	50	0,18	1,66	315
979525372	NMT MINI 25/80-180	180	Rp 1"	50	0,18	1,73	290
979525376	NMT MINI 32/80-180	180	Rp 1¼"	50	0,18	1,93	321
979527683	NMT MINI 20/100-180	180	Rp ¾"	90	0,18	1,66	443
979527685	NMT MINI 25/100-180	180	Rp 1"	90	0,18	1,73	443
979527687	NMT MINI 32/100-180	180	Rp 1¼"	90	0,18	1,93	457



Серия NMT SUN MINI

Компактные резьбовые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525378	NMT SAN MINI 15/40-130	130	Rp ½"	17	0,13	1,6	427
979525382	NMT SAN MINI 20/40-130	130	Rp ¾"	17	0,13	1,7	427
979525386	NMT SAN MINI 25/40-130	130	Rp 1"	17	0,13	1,7	427
979525379	NMT SAN MINI 15/60-130	130	Rp ½"	35	0,16	1,6	452
979525383	NMT SAN MINI 20/60-130	130	Rp ¾"	35	0,16	1,7	452
979525387	NMT SAN MINI 25/60-130	130	Rp 1"	35	0,16	1,7	452
979525380	NMT SAN MINI 15/80-130	130	Rp ½"	50	0,18	1,6	638
979525384	NMT SAN MINI 20/80-130	130	Rp ¾"	50	0,18	1,7	638
979525388	NMT SAN MINI 25/80-130	130	Rp 1"	50	0,18	1,7	638
979527689	NMT SAN MINI 15/100-130	130	Rp ½"	90	0,18	1,6	866
979527691	NMT SAN MINI 20/100-130	130	Rp ¾"	90	0,18	1,7	866
979527693	NMT SAN MINI 25/100-130	130	Rp 1"	90	0,18	1,7	866
979527060	NMT SAN MINI 20/40-150	150	Rp ¾"	17	0,13	1,7	438
979527064	NMT SAN MINI 25/40-150	150	Rp 1"	17	0,13	1,7	438
979527061	NMT SAN MINI 20/60-150	150	Rp ¾"	35	0,16	1,7	463
979527065	NMT SAN MINI 25/60-150	150	Rp 1"	35	0,16	1,7	463
979527062	NMT SAN MINI 20/80-150	150	Rp ¾"	50	0,18	1,7	654
979527066	NMT SAN MINI 25/80-150	150	Rp 1"	50	0,18	1,7	667
979527847	NMT SAN MINI 20/100-150	150	Rp ¾"	90	0,18	1,7	866
979527849	NMT SAN MINI 25/100-150	150	Rp 1"	90	0,18	1,7	866
979525398	NMT SAN MINI 20/40-180	180	Rp ¾"	17	0,13	1,8	446
979525402	NMT SAN MINI 25/40-180	180	Rp 1"	17	0,13	1,8	446
979525406	NMT SAN MINI 32/40-180	180	Rp 1¼"	17	0,13	2,1	482
979525399	NMT SAN MINI 20/60-180	180	Rp ¾"	35	0,16	1,8	471
979525403	NMT SAN MINI 25/60-180	180	Rp 1"	35	0,16	1,8	471

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525407	NMT SAN MINI 32/60-180	180	Rp 1 1/4"	35	0,16	2,1	471
979525400	NMT SAN MINI 20/80-180	180	Rp 3/4"	50	0,18	1,8	667
979525404	NMT SAN MINI 25/80-180	180	Rp 1"	50	0,18	1,8	667
979525408	NMT SAN MINI 32/80-180	180	Rp 1 1/4"	50	0,18	2,1	719
979527695	NMT SAN MINI 20/100-180	180	Rp 3/4"	90	0,18	1,8	866
979527697	NMT SAN MINI 25/100-180	180	Rp 1"	90	0,18	1,8	866
979527699	NMT SAN MINI 32/100-180	180	Rp 1 1/4"	90	0,18	2,1	936



Серия NMT MINI PRO

Компактные резьбовые насосы со светодиодным дисплеем, с функцией автоматического и ночного режима (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525409	NMT MINI PRO 15/30-130	130	Rp 1/2"	15	0,12	1,46	339
979525413	NMT MINI PRO 20/30-130	130	Rp 3/4"	15	0,12	1,55	339
979525417	NMT MINI PRO 25/30-130	130	Rp 1"	15	0,12	1,65	339
979525410	NMT MINI PRO 15/40-130	130	Rp 1/2"	20	0,13	1,46	342
979525414	NMT MINI PRO 20/40-130	130	Rp 3/4"	20	0,13	1,55	342
979525418	NMT MINI PRO 25/40-130	130	Rp 1"	20	0,13	1,65	342
979525411	NMT MINI PRO 15/60-130	130	Rp 1/2"	35	0,16	1,46	363
979525415	NMT MINI PRO 20/60-130	130	Rp 3/4"	35	0,16	1,55	363
979525419	NMT MINI PRO 25/60-130	130	Rp 1"	35	0,16	1,65	365
979527229	NMT MINI PRO 15/70-130	130	Rp 1/2"	40	0,18	1,46	406
979527230	NMT MINI PRO 20/70-130	130	Rp 3/4"	40	0,18	1,55	406
979527272	NMT MINI PRO 25/70-180	130	Rp 1"	40	0,18	1,65	406
979525412	NMT MINI PRO 15/80-130	130	Rp 1/2"	50	0,18	1,46	424
979525416	NMT MINI PRO 20/80-130	130	Rp 3/4"	50	0,18	1,55	424
979525420	NMT MINI PRO 25/80-130	130	Rp 1"	50	0,18	1,65	424
979527701	NMT MINI PRO 15/100-130	130	Rp 1/2"	90	0,18	1,46	600
979527703	NMT MINI PRO 20/100-130	130	Rp 3/4"	90	0,18	1,55	600
979527705	NMT MINI PRO 25/100-130	130	Rp 1"	90	0,18	1,65	600
979525429	NMT MINI PRO 20/30-180	180	Rp 3/4"	15	0,12	1,66	339
979525433	NMT MINI PRO 25/30-180	180	Rp 1"	15	0,12	1,73	339
979525437	NMT MINI PRO 32/30-180	180	Rp 1 1/4"	15	0,12	1,93	339
979525430	NMT MINI PRO 20/40-180	180	Rp 3/4"	20	0,13	1,66	342
979525434	NMT MINI PRO 25/40-180	180	Rp 1"	20	0,13	1,73	342
979525438	NMT MINI PRO 32/40-180	180	Rp 1 1/4"	20	0,13	1,93	349

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525431	NMT MINI PRO 20/60-180	180	Rp ¾"	35	0,16	1,66	363
979525435	NMT MINI PRO 25/60-180	180	Rp 1"	35	0,16	1,73	365
979525439	NMT MINI PRO 32/60-180	180	Rp 1¼"	35	0,16	1,93	365
979527273	NMT MINI PRO 20/70-180	180	Rp ¾"	40	0,18	1,66	406
979527276	NMT MINI PRO 25/70-180	180	Rp 1"	40	0,18	1,73	406
979527277	NMT MINI PRO 32/70-180	180	Rp 1¼"	40	0,18	1,93	439
979525432	NMT MINI PRO 20/80-180	180	Rp ¾"	50	0,18	1,66	453
979525436	NMT MINI PRO 25/80-180	180	Rp 1"	50	0,18	1,73	411
979525440	NMT MINI PRO 32/80-180	180	Rp 1¼"	50	0,18	1,93	453
979527707	NMT MINI PRO 20/100-180	180	Rp ¾"	90	0,18	1,66	600
979527709	NMT MINI PRO 25/100-180	180	Rp 1"	90	0,18	1,73	600
979527711	NMT MINI PRO 32/100-180	180	Rp 1¼"	90	0,18	1,93	696



Серия NMT SAN MINI PRO

Компактные резьбовые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525442	NMT SAN MINI PRO 15/40-130	130	Rp ½"	17	0,13	1,6	620
979525446	NMT SAN MINI PRO 20/40-130	130	Rp ¾"	17	0,13	1,7	620
979525450	NMT SAN MINI PRO 25/40-130	130	Rp 1"	17	0,13	1,7	620
979525443	NMT SAN MINI PRO 15/60-130	130	Rp ½"	35	0,16	1,6	654
979525447	NMT SAN MINI PRO 20/60-130	130	Rp ¾"	35	0,16	1,7	654
979525451	NMT SAN MINI PRO 25/60-130	130	Rp 1"	35	0,16	1,7	654
979525444	NMT SAN MINI PRO 15/80-130	130	Rp ½"	50	0,18	1,6	925
979525448	NMT SAN MINI PRO 20/80-130	130	Rp ¾"	50	0,18	1,7	925
979525452	NMT SAN MINI PRO 25/80-130	130	Rp 1"	50	0,18	1,7	925
979527713	NMT SAN MINI PRO 15/100-130	130	Rp ½"	90	0,18	1,6	1 201
979527715	NMT SAN MINI PRO 20/100-130	130	Rp ¾"	90	0,18	1,7	1 202
979527717	NMT SAN MINI PRO 25/100-130	130	Rp 1"	90	0,18	1,7	1 202
979527091	NMT SAN MINI PRO 20/40-150	150	Rp ¾"	17	0,13	1,7	635
979527095	NMT SAN MINI PRO 25/40-150	150	Rp 1"	17	0,13	1,7	635
979527092	NMT SAN MINI PRO 20/60-150	150	Rp ¾"	35	0,16	1,7	671
979527096	NMT SAN MINI PRO 25/60-150	150	Rp 1"	35	0,16	1,7	671
979527093	NMT SAN MINI PRO 20/80-150	150	Rp ¾"	50	0,18	1,7	947
979527097	NMT SAN MINI PRO 25/80-150	150	Rp 1"	50	0,18	1,7	966
979527856	NMT SAN MINI PRO 20/100-150	150	Rp ¾"	90	0,18	1,7	1 256
979527858	NMT SAN MINI PRO 25/100-150	150	Rp 1"	90	0,18	1,7	1 256

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525462	NMT SAN MINI PRO 20/40-180	180	Rp ¾"	17	0,13	1,8	647
979525466	NMT SAN MINI PRO 25/40-180	180	Rp 1"	17	0,13	1,8	647
979525470	NMT SAN MINI PRO 32/40-180	180	Rp 1¼"	17	0,13	2,1	699
979525463	NMT SAN MINI PRO 20/60-180	180	Rp ¾"	35	0,16	1,8	685
979525467	NMT SAN MINI PRO 25/60-180	180	Rp 1"	35	0,16	1,8	685
979525471	NMT SAN MINI PRO 32/60-180	180	Rp 1¼"	35	0,16	2,1	685
979525464	NMT SAN MINI PRO 20/80-180	180	Rp ¾"	50	0,18	1,8	966
979525468	NMT SAN MINI PRO 25/80-180	180	Rp 1"	50	0,18	1,8	966
979525472	NMT SAN MINI PRO 32/80-180	180	Rp 1¼"	50	0,18	2,1	1 044
979527719	NMT SAN MINI PRO 20/100-180	180	Rp ¾"	90	0,18	1,8	1 256
979527721	NMT SAN MINI PRO 25/100-180	180	Rp 1"	90	0,18	1,8	1 256
979527723	NMT SAN MINI PRO 32/100-180	180	Rp 1¼"	90	0,18	2,1	1 356



Серия NMT MINI PLUS

Компактные резьбовые насосы со светодиодным дисплеем (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность).

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525899	NMT MINI PLUS 15/30-130	130	Rp ½"	15	0,12	1,46	309
979525903	NMT MINI PLUS 20/30-130	130	Rp ¾"	20	0,12	1,55	309
979525907	NMT MINI PLUS 25/30-130	130	Rp 1"	15	0,12	1,66	309
979525900	NMT MINI PLUS 15/40-130	130	Rp ½"	15	0,13	1,55	309
979525904	NMT MINI PLUS 20/40-130	130	Rp ¾"	35	0,13	1,46	309
979525908	NMT MINI PLUS 25/40-130	130	Rp 1"	15	0,13	1,93	309
979525901	NMT MINI PLUS 15/60-130	130	Rp ½"	15	0,14	1,65	329
979525905	NMT MINI PLUS 20/60-130	130	Rp ¾"	35	0,16	1,65	329
979525909	NMT MINI PLUS 25/60-130	130	Rp 1"	20	0,16	1,73	329
979527279	NMT MINI PLUS 15/70-130	130	Rp ½"	40	0,18	1,65	350
979527280	NMT MINI PLUS 20/70-130	130	Rp ¾"	40	0,18	1,65	350
979527281	NMT MINI PLUS 25/70-130	130	Rp 1"	40	0,18	1,73	350
979525902	NMT MINI PLUS 15/80-130	130	Rp ½"	20	0,18	1,46	411
979525906	NMT MINI PLUS 20/80-130	130	Rp ¾"	50	0,18	1,55	411
979525910	NMT MINI PLUS 25/80-130	130	Rp 1"	35	0,18	1,66	411
979527775	NMT MINI PLUS 15/100-130	130	Rp ½"	90	0,18	1,65	508
979527777	NMT MINI PLUS 20/100-130	130	Rp ¾"	90	0,18	1,73	508
979527779	NMT MINI PLUS 25/100-130	130	Rp 1"	90	0,18	1,93	508

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525911	NMT MINI PLUS 20/30-180	180	Rp ¾"	20	0,12	1,65	309
979525915	NMT MINI PLUS 25/30-180	180	Rp 1"	15	0,12	1,73	309
979525919	NMT MINI PLUS 32/30-180	180	Rp 1¼"	35	0,12	1,93	335
979525912	NMT MINI PLUS 20/40-180	180	Rp ¾"	35	0,13	1,55	309
979525916	NMT MINI PLUS 25/40-180	180	Rp 1"	20	0,13	1,66	309
979525920	NMT MINI PLUS 32/40-180	180	Rp 1¼"	50	0,13	1,66	335
979525913	NMT MINI PLUS 20/60-180	180	Rp ¾"	50	0,16	1,46	329
979525917	NMT MINI PLUS 25/60-180	180	Rp 1"	20	0,16	1,93	329
979525921	NMT MINI PLUS 32/60-180	180	Rp 1¼"	50	0,16	1,73	356
979527283	NMT MINI PLUS 20/70-180	180	Rp ¾"	40	0,18	1,65	343
979527284	NMT MINI PLUS 25/70-180	180	Rp 1"	40	0,18	1,73	343
979527285	NMT MINI PLUS 32/70-180	180	Rp 1¼"	40	0,18	1,93	395
979525914	NMT MINI PLUS 20/80-180	180	Rp ¾"	50	0,18	1,65	411
979525918	NMT MINI PLUS 25/80-180	180	Rp 1"	35	0,18	1,73	411
979525922	NMT MINI PLUS 32/80-180	180	Rp 1¼"	50	0,18	1,93	441
979527781	NMT MINI PLUS 20/100-180	180	Rp ¾"	90	0,18	1,65	508
979527783	NMT MINI PLUS 25/100-180	180	Rp 1"	90	0,18	1,73	508
979527785	NMT MINI PLUS 32/100-180	180	Rp 1¼"	90	0,18	1,93	552



Серия NMT SAN MINI PLUS

Компактные резьбовые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525924	NMT SAN MINI PLUS 15/40-130	130	Rp ½"	17	0,13	1,6	519
979525928	NMT SAN MINI PLUS 20/40-130	130	Rp ¾"	17	0,13	1,7	519
979525932	NMT SAN MINI PLUS 25/40-130	130	Rp 1"	17	0,13	1,7	519
979525925	NMT SAN MINI PLUS 15/60-130	130	Rp ½"	35	0,16	1,6	549
979525929	NMT SAN MINI PLUS 20/60-130	130	Rp ¾"	35	0,16	1,7	549
979525933	NMT SAN MINI PLUS 25/60-130	130	Rp 1"	35	0,16	1,7	549
979525926	NMT SAN MINI PLUS 15/80-130	130	Rp ½"	50	0,18	1,6	688
979525930	NMT SAN MINI PLUS 20/80-130	130	Rp ¾"	50	0,18	1,7	688
979525934	NMT SAN MINI PLUS 25/80-130	130	Rp 1"	50	0,18	1,7	688
979527787	NMT SAN MINI PLUS 15/100-130	130	Rp ½"	90	0,18	1,6	830
979527789	NMT SAN MINI PLUS 20/100-130	130	Rp ¾"	90	0,18	1,7	830

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPC (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527791	NMT SAN MINI PLUS 25/100-130	130	Rp 1"	90	0,18	1,7	830
979527083	NMT SAN MINI PLUS 20/40-150	150	Rp ¾"	17	0,13	1,7	529
979527087	NMT SAN MINI PLUS 25/40-150	150	Rp 1"	17	0,13	1,7	529
979527084	NMT SAN MINI PLUS 20/60-150	150	Rp ¾"	35	0,16	1,7	561
979527088	NMT SAN MINI PLUS 25/60-150	150	Rp 1"	35	0,16	1,7	561
979527085	NMT SAN MINI PLUS 20/80-150	150	Rp ¾"	50	0,18	1,7	702
979527089	NMT SAN MINI PLUS 25/80-150	150	Rp 1"	50	0,18	1,7	702
979527852	NMT SAN MINI PLUS 20/100-150	150	Rp ¾"	90	0,18	1,7	912
979527854	NMT SAN MINI PLUS 25/100-150	150	Rp 1"	90	0,18	1,7	912
979525936	NMT SAN MINI PLUS 20/40-180	180	Rp ¾"	17	0,13	1,8	541
979525940	NMT SAN MINI PLUS 25/40-180	180	Rp 1"	17	0,13	1,8	541
979525944	NMT SAN MINI PLUS 32/40-180	180	Rp 1¼"	17	0,13	2,1	541
979525937	NMT SAN MINI PLUS 20/60-180	180	Rp ¾"	35	0,16	1,8	572
979525941	NMT SAN MINI PLUS 25/60-180	180	Rp 1"	35	0,16	1,8	572
979525945	NMT SAN MINI PLUS 32/60-180	180	Rp 1¼"	35	0,16	2,1	572
979525938	NMT SAN MINI PLUS 20/80-180	180	Rp ¾"	50	0,18	1,8	716
979525942	NMT SAN MINI PLUS 25/80-180	180	Rp 1"	50	0,18	1,8	716
979525946	NMT SAN MINI PLUS 32/80-180	180	Rp 1¼"	50	0,18	2,1	716
979527793	NMT SAN MINI PLUS 20/100-180	180	Rp ¾"	90	0,18	1,8	930
979527795	NMT SAN MINI PLUS 25/100-180	180	Rp 1"	90	0,18	1,8	930
979527797	NMT SAN MINI PLUS 32/100-180	180	Rp 1¼"	90	0,18	2,1	930



Серия NMT PLUS

Резьбовые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPC (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979523951	NMT PLUS 15/40-130	130	Rp ½"	21	0,16	2,0	219
979523841	NMT PLUS 20/40-130	130	Rp ¾"	21	0,16	2,1	219
979523842	NMT PLUS 25/40-130	130	Rp 1"	21	0,16	2,2	219
979523843	NMT PLUS 15/60-130	130	Rp ½"	36	0,19	2,0	228
979523844	NMT PLUS 20/60-130	130	Rp ¾"	36	0,18	2,1	228
979523845	NMT PLUS 25/60-130	130	Rp 1"	36	0,18	2,3	228
979523846	NMT PLUS 15/80-130	130	Rp ½"	57	0,20	2,0	246

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979523847	NMT PLUS 20/80-130	130	Rp ¾"	57	0,20	2,2	246
979523848	NMT PLUS 25/80-130	130	Rp 1"	57	0,20	2,2	246
979525232	NMT PLUS 15/90-130	130	Rp ½"	100	0,23	2,0	349
979525233	NMT PLUS 20/90-130	130	Rp ¾"	100	0,23	2,1	349
979525234	NMT PLUS 25/90-130	130	Rp 1"	100	0,23	2,2	349
979523849	NMT PLUS 20/40-180	180	Rp ¾"	20	0,16	2,3	219
979523850	NMT PLUS 25/40-180	180	Rp 1"	20	0,16	2,4	219
979523851	NMT PLUS 32/40-180	180	Rp 1¼"	20	0,17	2,5	219
979523852	NMT PLUS 20/60-180	180	Rp ¾"	35	0,18	2,3	228
979523853	NMT PLUS 25/60-180	180	Rp 1"	35	0,18	2,4	228
979523854	NMT PLUS 32/60-180	180	Rp 1¼"	35	0,19	2,5	228
979523855	NMT PLUS 20/80-180	180	Rp ¾"	55	0,20	2,3	246
979523856	NMT PLUS 25/80-180	180	Rp 1"	55	0,20	2,4	246
979523857	NMT PLUS 32/80-180	180	Rp 1¼"	55	0,20	2,5	266
979525235	NMT PLUS 20/90-180	180	Rp ¾"	100	0,23	2,3	349
979525062	NMT PLUS 25/90-180	180	Rp 1"	100	0,23	2,4	349
979525236	NMT PLUS 32/90-180	180	Rp 1¼"	100	0,23	2,5	371



Серия NMTD PLUS

Резьбовые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, сдвоенные)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979523937	NMTD PLUS 25/40-180	180	Rp 1"	2x20	0,17	4,9	396
979523938	NMTD PLUS 32/40-180	180	Rp 1¼"	2x20	0,16	5,1	396
979523939	NMTD PLUS 25/60-180	180	Rp 1"	2x35	0,19	4,9	433
979523940	NMTD PLUS 32/60-180	180	Rp 1¼"	2x35	0,20	5,1	433
979523941	NMTD PLUS 25/80-180	180	Rp 1"	2x55	0,23	4,9	502
979523942	NMTD PLUS 32/80-180	180	Rp 1¼"	2x55	0,22	5,1	502
979525237	NMTD PLUS 25/90-180	180	Rp 1"	2x100	0,23	4,9	656
979525238	NMTD PLUS 32/90-180	180	Rp 1¼"	2x100	0,23	5,1	707



Серия NMT SAN PLUS

Резьбовые насосы для систем циркуляции ГВС (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, бронзовый корпус)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979524683	NMT SAN PLUS 15/40-130	130	Rp ½"	21	0,17	2,30	360
979524684	NMT SAN PLUS 15/60-130	130	Rp ½"	36	0,32	2,30	420
979523931	NMT SAN PLUS 20/40-130	130	Rp ¾"	20	0,15	2,25	420
979523932	NMT SAN PLUS 25/40-130	130	Rp 1"	20	0,15	2,25	452
979523933	NMT SAN PLUS 20/60-130	130	Rp ¾"	35	0,17	2,25	452
979523934	NMT SAN PLUS 25/60-130	130	Rp 1"	35	0,17	2,25	600
979523935	NMT SAN PLUS 20/80-130	130	Rp ¾"	55	0,19	2,25	600
979523936	NMT SAN PLUS 25/80-130	130	Rp 1"	55	0,19	2,25	688
979525255	NMT SAN PLUS 15/90-130	130	Rp ½"	100	0,23	2,30	688
979525256	NMT SAN PLUS 20/90-130	130	Rp ¾"	100	0,23	2,20	688
979525257	NMT SAN PLUS 25/90-130	130	Rp 1"	100	0,23	2,20	688



Серия NMT SMART

Резьбовые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527117	NMT SMART 25/40-180	180	Rp 1"	60	0,20	3,25	773
979527118	NMT SMART 25/60-180	180	Rp 1"	90	0,20	3,25	825
979527119	NMT SMART 25/80-180	180	Rp 1"	140	0,20	3,25	933
979523301	NMT SMART 25/100-180	180	Rp 1"	180	0,20	3,25	943
979523664	NMT SMART 25/120-180	180	Rp 1"	180	0,20	3,25	956
979527120	NMT SMART 32/40-180	180	Rp 1¼"	60	0,20	3,40	788
979527121	NMT SMART 32/60-180	180	Rp 1¼"	90	0,20	3,40	852
979527122	NMT SMART 32/80-180	180	Rp 1¼"	140	0,20	3,40	933
979523216	NMT SMART 32/100-180	180	Rp 1¼"	180	0,20	3,40	943
979523771	NMT SMART 32/120-180	180	Rp 1¼"	180	0,20	3,40	973



Серия NMT SMART C

Резьбовые насосы с модулем связи и управления типа NMTC (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527141	NMT SMART C 25/40-180	180	Rp 1"	60	0,20	3,50	920
979527142	NMT SMART C 25/60-180	180	Rp 1"	90	0,20	3,50	992
979527143	NMT SMART C 25/80-180	180	Rp 1"	140	0,20	3,50	1 008
979523371	NMT SMART C 25/100-180	180	Rp 1"	180	0,20	3,50	1 193
979524538	NMT SMART C 25/120-180	180	Rp 1"	180	0,20	3,50	1 310
979527144	NMT SMART C 32/40-180	180	Rp 1¼"	60	0,20	3,65	1 047
979527145	NMT SMART C 32/60-180	180	Rp 1¼"	90	0,20	3,65	1 111
979527146	NMT SMART C 32/80-180	180	Rp 1¼"	140	0,20	3,65	1 124
979523367	NMT SMART C 32/100-180	180	Rp 1¼"	180	0,20	3,65	1 209
979524539	NMT SMART C 32/120-180	180	Rp 1¼"	180	0,20	3,65	1 324



Серия NMTD SMART

Резьбовые насосы сдвоенные (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527123	NMTD SMART 32/40-180	180	Rp 1¼"	2x60	0,20	7,75	1 531
979527124	NMTD SMART 32/60-180	180	Rp 1¼"	2x90	0,20	7,75	1 668
979527125	NMTD SMART 32/80-180	180	Rp 1¼"	2x140	0,20	7,75	1 825
979523549	NMTD SMART 32/100-180	180	Rp 1¼"	2x180	0,20	7,75	1 852
979524592	NMTD SMART 32/120-180	180	Rp 1¼"	2x180	0,20	7,75	1 975



Серия NMTD SMART C

Резьбовые насосы сдвоенные с модулем связи и управления типа NMTC (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность).

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527147	NMTD SMART C 32/40-180	180	Rp 1¼"	2x60	0,20	8	1 997
979527148	NMTD SMART C 32/60-180	180	Rp 1¼"	2x90	0,20	8	2 120
979527149	NMTD SMART C 32/80-180	180	Rp 1¼"	2x140	0,20	8	2 287
979523557	NMTD SMART C 32/100-180	180	Rp 1¼"	2x180	0,20	8	2 348
979524593	NMTD SMART C 32/120-180	180	Rp 1¼"	2x180	0,20	8	2 548



Серия NMT SMART F

Фланцевые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527132	NMT SMART 32/40 F220	220	DN32	60	0,20	6,45	831
979527133	NMT SMART 32/60 F220	220	DN32	90	0,20	6,45	908
979527134	NMT SMART 32/80 F220	220	DN32	140	0,20	6,45	985
979523284	NMT SMART 32/100 F220	220	DN32	180	0,20	6,45	982
979523667	NMT SMART 32/120 F220	220	DN32	180	0,20	6,45	1 113
979527135	NMT SMART 40/40 F220	220	DN40	60	0,20	7,65	924
979527136	NMT SMART 40/60 F220	220	DN40	90	0,20	7,65	1 005
979527137	NMT SMART 40/80 F220	220	DN40	140	0,20	7,65	1 012
979523285	NMT SMART 40/100 F220	220	DN40	180	0,20	7,65	1 111
979524541	NMT SMART 40/120 F220	220	DN40	180	0,20	7,65	1 204
979527165	NMT SMART 50/40 F240	240	DN50	70	0,19	8,80	1 117
979527166	NMT SMART 50/60 F240	240	DN50	110	0,21	8,80	1 181
979527167	NMT SMART 50/80 F240	240	DN50	150	0,21	8,80	1 214
979523286	NMT SMART 50/100 F240	240	DN50	180	0,20	9,20	1 204
979524542	NMT SMART 50/120 F240	240	DN50	180	0,20	9,20	1 273



Серия NMT SMART C F

Фланцевые насосы с модулем связи и управления типа NMTC (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527156	NMT SMART C 32/40 F220	220	DN32	60	0,20	6,70	1 079
979527157	NMT SMART C 32/60 F220	220	DN32	90	0,20	6,70	1 159
979527158	NMT SMART C 32/80 F220	220	DN32	140	0,20	6,70	1 267
979523368	NMT SMART C 32/100 F220	220	DN32	180	0,20	6,70	1 279
979524540	NMT SMART C 32/120 F220	220	DN32	180	0,20	6,70	1 356
979527159	NMT SMART C 40/40 F220	220	DN40	60	0,20	7,90	1 152
979527160	NMT SMART C 40/60 F220	220	DN40	90	0,20	7,90	1 233
979527161	NMT SMART C 40/80 F220	220	DN40	140	0,20	7,90	1 335
979523369	NMT SMART C 40/100 F220	220	DN40	180	0,20	7,90	1 364
979524543	NMT SMART C 40/120 F220	220	DN40	180	0,20	7,90	1 418
979527168	NMT SMART C 50/40 F240	240	DN50	70	0,19	8,80	1 282
979527169	NMT SMART C 50/60 F240	240	DN50	110	0,21	8,80	1 377
979527170	NMT SMART C 50/80 F240	240	DN50	150	0,21	8,80	1 520
979523370	NMT SMART C 50/100 F240	240	DN50	180	0,20	9,45	1 379
979524544	NMT SMART C 50/120 F240	240	DN50	180	0,20	9,45	1 529



Серия NMTD SMART F

Фланцевые насосы сдвоенные (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527138	NMTD SMART 40/40 F220	220	DN40	2x60	0,20	11,25	1 938
979527139	NMTD SMART 40/60 F220	220	DN40	2x90	0,20	11,25	2 107
979527140	NMTD SMART 40/80 F220	220	DN40	2x140	0,20	11,25	2 334
979523553	NMTD SMART 40/100 F220	220	DN40	2x180	0,20	11,25	2 085
979524545	NMTD SMART 40/120 F220	220	DN40	2x180	0,20	11,25	2 518



Серия NMTD SMART C F

Фланцевые насосы сдвоенные с модулем связи и управления типа NMTC (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527162	NMTD SMART C 40/40 F220	220	DN40	2x60	0,20	11,75	2 451
979527163	NMTD SMART C 40/60 F220	220	DN40	2x90	0,20	11,75	2 617
979527164	NMTD SMART C 40/80 F220	220	DN40	2x140	0,20	11,75	2 843
979523561	NMTD SMART C 40/100 F220	220	DN40	2x180	0,20	11,75	2 869
979524546	NMTD SMART C 40/120 F220	220	DN40	2x180	0,20	11,75	3 010



Серия NMT SAN SMART

Резьбовые насосы для циркуляции ГВС (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность, бронзовый корпус)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527126	NMT SAN SMART 25/40-180	180	Rp 1"	60	0,20	3,73	945
979527127	NMT SAN SMART 25/60-180	180	Rp 1"	90	0,20	3,73	1 047
979527128	NMT SAN SMART 25/80-180	180	Rp 1"	140	0,20	3,73	1 177
979524530	NMT SAN SMART 25/100-180	180	Rp 1"	180	0,20	3,73	1 398
979524531	NMT SAN SMART 25/120-180	180	Rp 1"	180	0,20	3,73	1 488
979527129	NMT SAN SMART 32/40-180	180	Rp 1¼"	60	0,20	3,75	1 257
979527130	NMT SAN SMART 32/60-180	180	Rp 1¼"	90	0,20	3,75	1 315
979527131	NMT SAN SMART 32/80-180	180	Rp 1¼"	140	0,20	3,75	1 358
979524482	NMT SAN SMART 32/100-180	180	Rp 1¼"	180	0,20	3,75	1 384
979524483	NMT SAN SMART 32/120-180	180	Rp 1¼"	180	0,20	3,75	1 692



Серия NMT SAN SMART C

Резьбовые насосы для циркуляции ГВС с модулем связи и управления типа NMTС (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность, бронзовый корпус)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527150	NMT SAN SMART C 25/40-180	180	Rp 1"	60	0,20	3,98	1 192
979527151	NMT SAN SMART C 25/60-180	180	Rp 1"	90	0,20	3,98	1 371
979527152	NMT SAN SMART C 25/80-180	180	Rp 1"	140	0,20	3,98	1 513
979524535	NMT SAN SMART C 25/100-180	180	Rp 1"	180	0,20	3,98	1 630
979524536	NMT SAN SMART C 25/120-180	180	Rp 1"	180	0,20	3,98	1 836
979527153	NMT SAN SMART C 32/40-180	180	Rp 1¼"	60	0,20	4,00	1 395
979527154	NMT SAN SMART C 32/60-180	180	Rp 1¼"	90	0,20	4,00	1 570
979527155	NMT SAN SMART C 32/80-180	180	Rp 1¼"	140	0,20	4,00	1 596
979524487	NMT SAN SMART C 32/100-180	180	Rp 1¼"	180	0,20	4,00	1 729
979524488	NMT SAN SMART C 32/120-180	180	Rp 1¼"	180	0,20	4,00	2 145

Серия NMT SMART S

Резьбовые насосы с модулем связи и управления типа SSR (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525784	NMT SMART S 25/40-180	180	Rp 1"	60	0,20	3,5	941
979525785	NMT SMART S 25/60-180	180	Rp 1"	90	0,20	3,25	989
979525786	NMT SMART S 25/80-180	180	Rp 1"	180	0,20	3,25	1 012
979525787	NMT SMART S 25/100-180	180	Rp 1"	180	0,20	3,25	1 088
979525788	NMT SMART S 25/120-180	180	Rp 1"	180	0,20	3,25	1 237
979525789	NMT SMART S 32/40-180	180	Rp 1¼"	60	0,20	3,65	959
979525790	NMT SMART S 32/60-180	180	Rp 1¼"	90	0,20	3,4	1 007
979525791	NMT SMART S 32/80-180	180	Rp 1¼"	180	0,20	3,4	1 033
979525792	NMT SMART S 32/100-180	180	Rp 1¼"	180	0,20	3,4	1 109
979525793	NMT SMART S 32/120-180	180	Rp 1¼"	180	0,20	3,4	1 257

Серия NMT SMART S F

Фланцевые насосы с модулем связи и управления типа SSR (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525809	NMT SMART S 32/40 F220	220	DN32	60	≤ 0,20		1 062
979525810	NMT SMART S 32/60 F220	220	DN32	90	≤ 0,20		1 117
979525811	NMT SMART S 32/80 F220	220	DN32	140	≤ 0,20		1 145
979525812	NMT SMART S 32/100 F220	220	DN32	180	≤ 0,20		1 230
979525813	NMT SMART S 32/120 F220	220	DN32	180	≤ 0,20		1 397
979525814	NMT SMART S 40/40 F220	220	DN40	60	≤ 0,20		1 140
979525815	NMT SMART S 40/60 F220	220	DN40	90	≤ 0,20		1 199
979525816	NMT SMART S 40/80 F220	220	DN40	140	≤ 0,20		1 230
979525817	NMT SMART S 40/100 F220	220	DN40	180	≤ 0,20		1 320
979525818	NMT SMART S 40/120 F220	220	DN40	180	≤ 0,20		1 499
979527586	NMT SMART S 50/40 F240	240	DN50	60	≤ 0,20		1 213
979527587	NMT SMART S 50/60 F240	240	DN50	90	≤ 0,20		1 276
979527588	NMT SMART S 50/80 F240	240	DN50	140	≤ 0,20		1 308
979525827	NMT SMART S 50/100 F240	240	DN50	180	≤ 0,20		1 418
979525828	NMT SMART S 50/120 F240	240	DN50	180	≤ 0,20		1 612

Серия NMTD SMART S

Резьбовые насосы сдвоенные с модулем связи и управления типа SSR (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525794	NMTD SMART S 32/40-180	180	Rp 1¼"	2x60	≤ 0,21	7,95	1 847
979525795	NMTD SMART S 32/60-180	180	Rp 1¼"	2x90	≤ 0,21	7,95	1 944
979525796	NMTD SMART S 32/80-180	180	Rp 1¼"	2x140	≤ 0,21	8,60	1 991
979525797	NMTD SMART S 32/100-180	180	Rp 1¼"	2x180	≤ 0,21	8,60	2 135
979525798	NMTD SMART S 32/120-180	180	Rp 1¼"	2x180	≤ 0,21	8,60	2 420

Серия NMTD SMART S F

Резьбовые насосы сдвоенные с модулем связи и управления типа SSR (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525819	NMTD SMART S 40/40 F220	220	DN40	2x60	≤ 0,21	11,75	2 196
979525820	NMTD SMART S 40/60 F220	220	DN40	2x90	≤ 0,21	11,40	2 311
979525821	NMTD SMART S 40/80 F220	220	DN40	2x140	≤ 0,21	11,40	2 368
979525822	NMTD SMART S 40/100 F220	220	DN40	2x180	≤ 0,21	12,50	2 540
979525823	NMTD SMART S 40/120 F220	220	DN40	2x180	≤ 0,21	12,50	2 885

Серия NMT SAN SMART S

Резьбовые насосы для циркуляции ГВС с модулем связи и управления типа SSR (~230V, эл. регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность, бронзовый корпус)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525799	NMT SAN SMART S 25/40-180	180	Rp 1"	60	≤ 0,20	3,50	1 362
979525800	NMT SAN SMART S 25/60-180	180	Rp 1"	90	≤ 0,20	3,50	1 436
979525801	NMT SAN SMART S 25/80-180	180	Rp 1"	140	≤ 0,20	3,50	1 473
979525802	NMT SAN SMART S 25/100-180	180	Rp 1"	180	≤ 0,20	4,50	1 584
979525803	NMT SAN SMART S 25/120-180	180	Rp 1"	180	≤ 0,20	3,50	1 808
979525804	NMT SAN SMART S 32/40-180	180	Rp 1¼"	60	≤ 0,20	3,50	1 390
979525805	NMT SAN SMART S 32/60-180	180	Rp 1¼"	90	≤ 0,20	3,50	1 465
979525806	NMT SAN SMART S 32/80-180	180	Rp 1¼"	140	≤ 0,20	3,50	1 502
979525807	NMT SAN SMART S 32/100-180	180	Rp 1¼"	180	≤ 0,20	3,50	1 613
979525808	NMT SAN SMART S 32/120-180	180	Rp 1¼"	180	≤ 0,20	4,00	1 836



Серия NMT MAX II

Фланцевые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527976	NMT MAX II 32/120 F220	220	DN32	370	≤ 0,20	9,1	1 523
979528161	NMT MAX II 40/40 F220	220	DN40	110	≤ 0,20	7,8	1 140
979528162	NMT MAX II 40/40 F250	250	DN40	110	≤ 0,20	8,2	1 140
979527977	NMT MAX II 40/80 F220	220	DN40	270	≤ 0,20	9,2	1 507
979527981	NMT MAX II 40/80 F250	250	DN40	270	≤ 0,20	9,6	1 507
979527978	NMT MAX II 40/100 F220	220	DN40	380	≤ 0,20	9,8	1 656
979527983	NMT MAX II 40/100 F250	250	DN40	380	≤ 0,20	9,8	1 656
979527979	NMT MAX II 40/120 F220	220	DN40	480	≤ 0,20	10,0	1 834
979527984	NMT MAX II 40/120 F250	250	DN40	480	≤ 0,20	10,0	1 834
979527980	NMT MAX II 40/180 F220	220	DN40	680	≤ 0,21	13,9	2 653
979527985	NMT MAX II 40/180 F250	250	DN40	680	≤ 0,21	14,2	2 653
979528163	NMT MAX II 50/40 F280	280	DN50	160	≤ 0,20	10,8	1 636
979527986	NMT MAX II 50/80 F280	280	DN50	370	≤ 0,20	12,4	2 173
979527987	NMT MAX II 50/120 F280	280	DN50	560	≤ 0,20	13,0	2 450
979527988	NMT MAX II 50/180 F280	280	DN50	830	≤ 0,20	15,9	3 377
979527989	NMT MAX II 65/40 F340	340	DN65	230	≤ 0,20	16,0	2 097
979527990	NMT MAX II 65/80 F340	340	DN65	560	≤ 0,20	16,7	2 653
979527991	NMT MAX II 65/120 F340	340	DN65	810	≤ 0,20	19,3	3 022
979528211	NMT MAX II 65/180 F340	340	DN65	1550	≤ 0,20	23,8	3 500
979527992	NMT MAX II 80/40 F360 PN6	360	DN80	390	≤ 0,20	24,9	2 617

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527994	NMT MAX II 80/40 F360 PN10	360	DN80	390	≤ 0,20	24,9	2 617
979527993	NMT MAX II 80/80 F360 PN6	360	DN80	800	≤ 0,20	24,9	3 118
979527995	NMT MAX II 80/80 F360 PN10	360	DN80	800	≤ 0,20	24,9	3 118
979527996	NMT MAX II 100/40 F450 PN6	450	DN100	390	≤ 0,20	28,9	3 118
979527997	NMT MAX II 100/40 F450 PN10	450	DN100	390	≤ 0,20	28,6	3 118
979528212	NMT MAX II 80/120 F360 PN6	360	DN80	1400	≤ 0,20	30,0	3 959
979528214	NMT MAX II 80/120 F360 PN10	360	DN80	1400	≤ 0,20	30,0	3 959
979528213	NMT MAX II 80/180 F360 PN6	360	DN80	1550	≤ 0,20	30,0	4 416
979528215	NMT MAX II 80/180 F360 PN10	360	DN80	1550	≤ 0,20	30,0	4 416
979528216	NMT MAX II 100/80 F450 PN6	450	DN100	1100	≤ 0,20	35,1	3 780
979528219	NMT MAX II 100/80 F450 PN10	450	DN100	1100	≤ 0,20	35,1	3 780
979528217	NMT MAX II 100/120 F450 PN6	450	DN100	1550	≤ 0,20	35,5	4 715
979528220	NMT MAX II 100/120 F450 PN10	450	DN100	1550	≤ 0,20	35,5	4 715
979528218	NMT MAX II 100/180 F450 PN6	450	DN100	1550	≤ 0,20	36,5	5 269
979528221	NMT MAX II 100/180 F450 PN10	450	DN100	1550	≤ 0,20	36,5	5 269



Серия NMT MAX II C

Фланцевые насосы с модулем связи и управления типа NMTC (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527196	NMT MAX II C 32/120 F220	220	DN32	370	≤ 0,20	9,4	2 060
979528184	NMT MAX II C 40/40 F220	220	DN40	110	≤ 0,20	8,0	1 621
979528185	NMT MAX II C 40/40 F250	250	DN40	110	≤ 0,20	8,5	1 621
979527198	NMT MAX II C 40/80 F220	220	DN40	270	≤ 0,21	9,4	2 040
979527203	NMT MAX II C 40/80 F250	250	DN40	270	≤ 0,21	9,9	2 040
979527199	NMT MAX II C 40/100 F220	220	DN40	380	≤ 0,20	9,8	2 214
979527204	NMT MAX II C 40/100 F250	250	DN40	380	≤ 0,20	10,5	2 214
979527200	NMT MAX II C 40/120 F220	220	DN40	480	≤ 0,20	9,8	2 464
979527205	NMT MAX II C 40/120 F250	250	DN40	480	≤ 0,20	10,2	2 464
979527201	NMT MAX II C 40/180 F220	220	DN40	680	≤ 0,20	14,1	3 400
979527206	NMT MAX II C 40/180 F250	250	DN40	680	≤ 0,20	14,5	3 400
979528186	NMT MAX II C 50/40 F280	280	DN50	160	≤ 0,20	11,1	2 237
979527208	NMT MAX II C 50/80 F280	280	DN50	370	≤ 0,20	12,6	2 853
979527209	NMT MAX II C 50/120 F280	280	DN50	560	≤ 0,20	13,3	3 169
979527210	NMT MAX II C 50/180 F280	280	DN50	830	≤ 0,20	16,2	4 229
979527211	NMT MAX II C 65/40 F340	340	DN65	230	≤ 0,23	16,2	2 765
979527212	NMT MAX II C 65/80 F340	340	DN65	560	≤ 0,22	16,9	3 400
979527213	NMT MAX II C 65/120 F340	340	DN65	810	≤ 0,20	19,6	3 823
979528244	NMT MAX II C 65/180 F340	340	DN65	1550	≤ 0,20	24,0	4 369

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527215	NMT MAX II C 80/40 F360 PN6	360	DN80	390	≤ 0,20	23,7	3 360
979527219	NMT MAX II C 80/40 F360 PN10	360	DN80	390	≤ 0,20	23,7	3 360
979527216	NMT MAX II C 80/80 F360 PN6	360	DN80	800	≤ 0,20	26,1	3 933
979527220	NMT MAX II C 80/80 F360 PN10	360	DN80	800	≤ 0,20	26,1	3 933
979528245	NMT MAX II C 80/120 F360 PN6	360	DN80	1400	≤ 0,20	30,0	4 895
979528247	NMT MAX II C 80/120 F360 PN10	360	DN80	1400	≤ 0,20	30,0	4 895
979528246	NMT MAX II C 80/180 F360 PN6	360	DN80	1550	≤ 0,20	30,0	5 417
979528248	NMT MAX II C 80/180 F360 PN10	360	DN80	1550	≤ 0,20	30,0	5 417
979527223	NMT MAX II C 100/40 F450 PN6	450	DN100	390	≤ 0,20	26,4	3 933
979527227	NMT MAX II C 100/40 F450 PN10	450	DN100	390	≤ 0,20	26,4	3 933
979528249	NMT MAX II C 100/80 F450 PN6	450	DN100	1100	≤ 0,20	35,5	4 691
979528252	NMT MAX II C 100/80 F450 PN10	450	DN100	1100	≤ 0,20	35,5	4 691
979528250	NMT MAX II C 100/120 F450 PN6	450	DN100	1550	≤ 0,20	36,0	5 759
979528253	NMT MAX II C 100/120 F450 PN10	450	DN100	1550	≤ 0,20	36,0	5 759
979528251	NMT MAX II C 100/180 F450 PN6	450	DN100	1550	≤ 0,20	36,5	6 391
979528254	NMT MAX II C 100/180 F450 PN10	450	DN100	1550	≤ 0,20	36,5	6 391
979527171	NMT MAX II S 32/120 F220	220	DN32	370	0,20	9,4	1 565
979528169	NMT MAX II S 40/40 F220	220	DN40	110	0,20	9,4	1 163
979528170	NMT MAX II S 40/40 F250	250	DN40	110	0,20	9,5	1 163
979527173	NMT MAX II S 40/80 F220	220	DN40	270	0,20	11,8	1 502
979527178	NMT MAX II S 40/80 F250	250	DN40	270	0,20	11,9	1 502
979527174	NMT MAX II S 40/100 F220	220	DN40	380	0,20	11,8	1 641
979527180	NMT MAX II S 40/100 F250	250	DN40	380	0,20	11,9	1 641
979527175	NMT MAX II S 40/120 F220	220	DN40	480	0,20	11,8	1 845
979527181	NMT MAX II S 40/120 F250	250	DN40	480	0,20	11,9	1 845
979527176	NMT MAX II S 40/180 F220	220	DN40	680	0,21	13,2	2 597
979527182	NMT MAX II S 40/180 F250	280	DN40	680	0,21	11,9	2 597
979528171	NMT MAX II S 50/40 F280	280	DN50	160	0,20	11,0	1 662
979527184	NMT MAX II S 50/80 F280	280	DN50	370	0,20	14,5	2 155
979527185	NMT MAX II S 50/120 F280	280	DN50	560	0,20	14,4	2 411
979527186	NMT MAX II S 50/180 F280	280	DN50	830	0,20	14,5	3 262
979527187	NMT MAX II S 65/40 F340	340	DN65	230	0,20	17,9	2 085
979527188	NMT MAX II S 65/80 F340	340	DN65	560	0,20	17,9	2 597
979527189	NMT MAX II S 65/120 F340	340	DN65	810	0,20	18,4	2 937
979528222	NMT MAX II S 65/180 F340	340	DN65	1550	0,20	23,8	3 650
979527190	NMT MAX II S 80/40 F360 PN6	360	DN80	390	0,20	24,9	2 563
979527192	NMT MAX II S 80/40 F360 PN10	360	DN80	390	0,20	24,9	2 563
979527191	NMT MAX II S 80/80 F360 PN6	360	DN80	800	0,20	24,9	3 025
979527193	NMT MAX II S 80/80 F360 PN10	360	DN80	800	0,20	24,9	3 025
979528223	NMT MAX II S 80/120 F360 PN6	360	DN80	1400	0,20	30,0	4 108
979528225	NMT MAX II S 80/120 F360 PN10	360	DN80	1400	0,20	30,0	4 108
979528224	NMT MAX II S 80/180 F360 PN6	360	DN80	1550	0,20	30,0	4 561
979528226	NMT MAX II S 80/180 F360 PN10	360	DN80	1550	0,20	30,0	4 561
979527194	NMT MAX II S 100/40 F450 PN6	450	DN100	390	0,20	28,9	3 249

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPC (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527195	NMT MAX II S 100/40 F450 PN10	450	DN100	390	0,20	28,6	3 249
979528227	NMT MAX II S 100/80 F450 PN6	450	DN100	1100	0,20	35,1	3 930
979528230	NMT MAX II S 100/80 F450 PN10	450	DN100	1100	0,20	35,1	3 930
979528228	NMT MAX II S 100/120 F450 PN6	450	DN100	1550	0,20	35,5	4 860
979528231	NMT MAX II S 100/120 F450 PN10	450	DN100	1550	0,20	35,5	4 860
979528229	NMT MAX II S 100/180 F450 PN6	450	DN100	1550	0,20	36,5	5 409
979528232	NMT MAX II S 100/180 F450 PN10	450	DN100	1550	0,20	36,5	5 409



Серия NMTD MAX II

Фланцевые насосы сдвоенные (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPC (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528002	NMTD MAX II 32/120 F220	220	DN32	2x370	≤ 0,20	17,0	2 923
979528164	NMTD MAX II 40/40 F220	220	DN40	2x110	≤ 0,20	14,3	2 187
979528165	NMTD MAX II 40/40 F250	250	DN40	2x110	≤ 0,20	14,3	2 187
979528005	NMTD MAX II 40/80 F220	220	DN40	2x270	≤ 0,20	16,5	2 892
979528006	NMTD MAX II 40/80 F250	250	DN40	2x270	≤ 0,20	16,7	2 892
979528007	NMTD MAX II 40/100 F220	220	DN40	2x380	≤ 0,20	16,9	3 181
979528008	NMTD MAX II 40/100 F250	250	DN40	2x380	≤ 0,20	16,9	3 181
979528009	NMTD MAX II 40/120 F220	220	DN40	2x480	≤ 0,20	17,0	3 522
979528010	NMTD MAX II 40/120 F250	250	DN40	2x480	≤ 0,20	16,9	3 522
979528011	NMTD MAX II 40/180 F220	220	DN40	2x680	≤ 0,21	24,8	5 094
979528012	NMTD MAX II 40/180 F250	250	DN40	2x680	≤ 0,21	25,0	5 094
979528166	NMTD MAX II 50/40 F280	280	DN50	2x160	≤ 0,20	19,6	3 140
979528014	NMTD MAX II 50/80 F280	280	DN50	2x370	≤ 0,20	22,4	4 173
979528015	NMTD MAX II 50/120 F280	280	DN50	2x560	≤ 0,20	23,6	4 705
979528016	NMTD MAX II 50/180 F280	280	DN50	2x830	≤ 0,20	28,8	6 484
979528017	NMTD MAX II 65/40 F340	340	DN65	2x230	≤ 0,20	32,2	4 026
979528018	NMTD MAX II 65/80 F340	340	DN65	2x560	≤ 0,20	32,7	5 094
979528019	NMTD MAX II 65/120 F340	340	DN65	2x810	≤ 0,20	38,4	5 803
979528255	NMTD MAX II 65/180 F340	340	DN65	2x1550	0,20	47,5	6 720
979528020	NMTD MAX II 80/40 F360 PN6	360	DN80	2x390	≤ 0,20	42,7	5 025
979528021	NMTD MAX II 80/40 F360 PN10	360	DN80	2x390	≤ 0,20	42,5	5 025
979528022	NMTD MAX II 80/80 F360 PN6	360	DN80	2x800	≤ 0,20	47,5	5 988
979528023	NMTD MAX II 80/80 F360 PN10	360	DN80	2x800	≤ 0,20	47,5	5 988
979528256	NMTD MAX II 80/120 F360 PN6	360	DN80	2x1400	≤ 0,20	56,5	7 601
979528258	NMTD MAX II 80/120 F360 PN10	360	DN80	2x1400	≤ 0,20	55,7	7 601
979528257	NMTD MAX II 80/180 F360 PN6	360	DN80	2x1550	≤ 0,20	56,5	8 479
979528259	NMTD MAX II 80/180 F360 PN10	360	DN80	2x1550	≤ 0,20	55,7	8 479
979528024	NMTD MAX II 100/40 F450 PN6	450	DN100	2x390	≤ 0,20	53,0	5 988

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное при- соединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPC (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528025	NMTD MAX II 100/40 F450 PN10	450	DN100	2x390	≤ 0,20	53,0	5 988
979528260	NMTD MAX II 100/80 F450 PN6	450	DN100	2x1100	≤ 0,20	59,5	7 259
979528263	NMTD MAX II 100/80 F450 PN10	450	DN100	2x1100	≤ 0,20	59,0	7 259
979528261	NMTD MAX II 100/120 F450 PN6	450	DN100	2x1550	≤ 0,20	59,5	9 053
979528264	NMTD MAX II 100/120 F450 PN10	450	DN100	2x1550	≤ 0,20	59,0	9 053
979528262	NMTD MAX II 100/180 F450 PN6	450	DN100	2x1550	≤ 0,20	59,5	10 115
979528265	NMTD MAX II 100/180 F450 PN10	450	DN100	2x1550	≤ 0,20	59,0	10 115



Серия NMTD MAX II C

Фланцевые насосы сдвоенные (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное при- соединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPC (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527253	NMTD MAX II C 32/120 F220	220	DN32	2x370	≤ 0,20	16,3	3 954
979528187	NMTD MAX II C 40/40 F220	220	DN40	2x110	≤ 0,20	14,3	3 112
979528188	NMTD MAX II C 40/40 F250	250	DN40	2x110	≤ 0,20	14,8	3 112
979527255	NMTD MAX II C 40/80 F220	220	DN40	2x270	≤ 0,20	16,3	3 918
979527259	NMTD MAX II C 40/80 F250	250	DN40	2x270	≤ 0,20	17,2	3 918
979528054	NMTD MAX II C 40/100 F220	220	DN40	2x380	≤ 0,20	16,9	4 248
979528055	NMTD MAX II C 40/100 F250	250	DN40	2x380	≤ 0,20	16,9	4 248
979527256	NMTD MAX II C 40/120 F220	220	DN40	2x480	≤ 0,20	16,9	4 733
979527260	NMTD MAX II C 40/120 F250	250	DN40	2x480	≤ 0,20	17,4	4 733
979527257	NMTD MAX II C 40/180 F220	220	DN40	2x680	≤ 0,21	25,1	6 529
979527261	NMTD MAX II C 40/180 F250	250	DN40	2x680	≤ 0,21	25,5	6 529
979528189	NMTD MAX II C 50/40 F280	280	DN50	2x160	≤ 0,20	20,1	4 297
979527263	NMTD MAX II C 50/80 F280	280	DN50	2x370	≤ 0,20	22,9	5 477
979527264	NMTD MAX II C 50/120 F280	280	DN50	2x560	≤ 0,20	24,1	6 084
979527265	NMTD MAX II C 50/180 F280	280	DN50	2x830	≤ 0,20	29,3	8 120
979527266	NMTD MAX II C 65/40 F340	340	DN65	2x230	≤ 0,20	32,7	5 309
979527267	NMTD MAX II C 65/80 F340	340	DN65	2x560	≤ 0,20	33,2	6 529
979527268	NMTD MAX II C 65/120 F340	340	DN65	2x810	≤ 0,20	38,9	7 339
979528288	NMTD MAX II C 65/180 F340	340	DN65	2x1550	≤ 0,20	47,5	8 389
979527270	NMTD MAX II C 80/40 F360 PN6	360	DN80	2x390	≤ 0,20	43,2	6 449
979527274	NMTD MAX II C 80/40 F360 PN10	360	DN80	2x390	≤ 0,20	43,0	6 449
979527271	NMTD MAX II C 80/80 F360 PN6	360	DN80	2x800	≤ 0,20	48,4	7 550
979527275	NMTD MAX II C 80/80 F360 PN10	360	DN80	2x800	≤ 0,20	48,9	7 550
979528289	NMTD MAX II C 80/120 F360 PN6	360	DN80	2x1400	≤ 0,20	56,5	9 398
979528291	NMTD MAX II C 80/120 F360 PN10	360	DN80	2x1400	≤ 0,20	55,7	9 398
979528290	NMTD MAX II C 80/180 F360 PN6	360	DN80	2x1550	≤ 0,20	56,5	10 401
979528292	NMTD MAX II C 80/180 F360 PN10	360	DN80	2x1550	≤ 0,20	55,7	10 401
979527278	NMTD MAX II C 100/40 F450 PN6	450	DN100	2x390	0,20	51,0	7 550

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527282	NMTD MAX II C 100/40 F450 PN10	450	DN100	2x390	0,20	50,6	7 550
979528293	NMTD MAX II C 100/80 F450 PN6	450	DN100	2x1100	≤ 0,20	59,5	9 005
979528296	NMTD MAX II C 100/80 F450 PN10	450	DN100	2x1100	≤ 0,20	59,0	9 005
979528294	NMTD MAX II C 100/120 F450 PN6	450	DN100	2x1550	≤ 0,20	59,5	11 057
979528297	NMTD MAX II C 100/120 F450 PN10	450	DN100	2x1550	≤ 0,20	59,0	11 057
979528295	NMTD MAX II C 100/180 F450 PN6	450	DN100	2x1550	≤ 0,20	59,5	12 273
979528298	NMTD MAX II C 100/180 F450 PN10	450	DN100	2x1550	≤ 0,20	59,0	12 273
979527231	NMTD MAX II S 32/120 F220	220	DN32	2x370	0,22	21,5	3 056
979528172	NMTD MAX II S 40/40 F220	220	DN40	2x110	0,20	16,8	2 273
979528173	NMTD MAX II S 40/40 F250	250	DN40	2x110	0,20	17,2	2 273
979527233	NMTD MAX II S 40/80 F220	220	DN40	2x270	0,20	21,3	2 931
979527237	NMTD MAX II S 40/80 F250	250	DN40	2x270	0,20	21,4	2 931
979528026	NMTD MAX II S 40/100 F220	220	DN40	2x380	0,20	21,3	3 163
979528027	NMTD MAX II S 40/100 F250	250	DN40	2x380	0,20	21,4	3 163
979527234	NMTD MAX II S 40/120 F220	220	DN40	2x480	0,20	21,3	3 596
979527238	NMTD MAX II S 40/120 F250	250	DN40	2x480	0,20	21,4	3 596
979527235	NMTD MAX II S 40/180 F220	220	DN40	2x680	0,21	23,2	5 064
979527239	NMTD MAX II S 40/180 F250	250	DN40	2x680	0,21	23,5	5 064
979528174	NMTD MAX II S 50/40 F280	280	DN50	2x160	0,20	26,0	3 239
979527241	NMTD MAX II S 50/80 F280	280	DN50	2x370	0,20	23,9	4 203
979527242	NMTD MAX II S 50/120 F280	280	DN50	2x560	0,20	27,5	4 702
979527243	NMTD MAX II S 50/180 F280	280	DN50	2x820	0,20	27,5	6 362
979527244	NMTD MAX II S 65/40 F340	340	DN65	2x230	0,20	35,9	4 067
979527245	NMTD MAX II S 65/80 F340	340	DN65	2x560	0,20	35,9	5 064
979527246	NMTD MAX II S 65/120 F340	340	DN65	2x810	0,20	34,5	5 725
979528266	NMTD MAX II S 65/180 F340	340	DN65	2x1550	0,20	47,5	6 682
979527247	NMTD MAX II S 80/40 F360 PN6	360	DN80	2x390	0,20	45,9	4 999
979527249	NMTD MAX II S 80/40 F360 PN10	360	DN80	2x390	0,20	45,6	4 999
979527248	NMTD MAX II S 80/80 F360 PN6	360	DN80	2x800	0,20	45,9	5 898
979527250	NMTD MAX II S 80/80 F360 PN10	360	DN80	2x800	0,20	45,6	5 898
979528267	NMTD MAX II S 80/120 F360 PN6	360	DN80	2x1400	0,20	56,5	7 886
979528269	NMTD MAX II S 80/120 F360 PN10	360	DN80	2x1400	0,20	55,7	7 886
979528268	NMTD MAX II S 80/180 F360 PN6	360	DN80	2x1550	0,20	56,5	8 760
979528270	NMTD MAX II S 80/180 F360 PN10	360	DN80	2x1550	0,20	55,7	8 760
979527251	NMTD MAX II S 100/40 F450 PN6	450	DN100	2x390	0,20	51,0	6 283
979527252	NMTD MAX II S 100/40 F450 PN10	450	DN100	2x390	0,20	50,6	6 283
979528271	NMTD MAX II S 100/80 F450 PN6	450	DN100	2x1100	0,20	59,5	7 546
979528274	NMTD MAX II S 100/80 F450 PN10	450	DN100	2x1100	0,20	59,0	7 546
979528272	NMTD MAX II S 100/120 F450 PN6	450	DN100	2x1550	0,20	59,5	9 329
979528275	NMTD MAX II S 100/120 F450 PN10	450	DN100	2x1550	0,20	59,0	9 329
979528273	NMTD MAX II S 100/180 F450 PN6	450	DN100	2x1550	0,20	59,5	10 386
979528276	NMTD MAX II S 100/180 F450 PN10	450	DN100	2x1550	0,20	59,0	10 386



Серия NMT SAN MAX II

Фланцевые насосы для циркуляции ГВС (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность, бронзовый корпус)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528057	NMT SAN MAX II 32/120 F220	220	DN32	370	0,20	9,4	2 474
979528167	NMT SAN MAX II 40/40 F250	250	DN40	110	0,20	13,5	1 868
979528058	NMT SAN MAX II 40/80 F220	220	DN40	270	0,20		2 448
979528060	NMT SAN MAX II 40/80 F250	250	DN40	270	≤ 0,20	13,5	2 448
979528061	NMT SAN MAX II 40/100 F220	220	DN40	380	0,20		2 686
979528062	NMT SAN MAX II 40/100 F250	250	DN40	380	0,20	14,2	2 686
979528063	NMT SAN MAX II 40/120 F220	220	DN40	480	0,20		2 990
979528064	NMT SAN MAX II 40/120 F250	250	DN40	480	≤ 0,20	14,2	2 990
979528065	NMT SAN MAX II 40/180 F220	220	DN40	680	0,21		4 283
979528066	NMT SAN MAX II 40/180 F250	250	DN40	680	≤ 0,21	14,2	4 283
979528168	NMT SAN MAX II 50/40 F280	280	DN50	160	≤ 0,20	14,0	2 676
979528068	NMT SAN MAX II 50/80 F280	280	DN50	370	≤ 0,20	15,5	3 526
979528069	NMT SAN MAX II 50/120 F280	280	DN50	560	≤ 0,20	15,5	3 963
979528070	NMT SAN MAX II 50/180 F280	280	DN50	830	≤ 0,20	15,5	5 427
979528071	NMT SAN MAX II 65/40 F340	340	DN65	230	≤ 0,20	18,6	3 405
979528072	NMT SAN MAX II 65/80 F340	340	DN65	560	≤ 0,20	18,6	4 283
979528073	NMT SAN MAX II 65/120 F340	340	DN65	810	≤ 0,20	18,4	4 866
979528336	NMT SAN MAX II 65/180 F340	340	DN65	1550	0,20	23,8	5 621
979528074	NMT SAN MAX II 80/40 F360 PN6	360	DN80	390	0,20	26,2	4 225
979528075	NMT SAN MAX II 80/40 F360 PN10	360	DN80	390	0,20	26,2	4 225
979528076	NMT SAN MAX II 80/80 F360 PN6	360	DN80	800	0,20	26,2	5 018
979528077	NMT SAN MAX II 80/80 F360 PN10	360	DN80	800	0,20	26,2	5 018
979528337	NMT SAN MAX II 80/120 F360 PN6	360	DN80	1380	0,20	30,0	6 346
979528338	NMT SAN MAX II 80/120 F360 PN10	360	DN80	1380	0,20	30,0	6 346
979528339	NMT SAN MAX II 80/180 F360 PN6	360	DN80	1550	0,20		7 069
979528340	NMT SAN MAX II 80/180 F360 PN10	360	DN80	1550	0,20		7 069



Серия NMT SAN MAX II C

Фланцевые насосы для циркуляции ГВС с модулем связи и управления типа NMTC (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность, бронзовый корпус)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528110	NMT SAN MAX II C 32/120 F220	220	DN32	370	0,20	13,5	3 163
	NMT SAN MAX II C 40/40 F220	220	DN40	110	0,20	13,5	2 322
979528190	NMT SAN MAX II C 40/40 F250	250	DN40	110	≤ 0,20	10,60	2 470
979528112	NMT SAN MAX II C 40/80 F220	220	DN40	270	0,20	13,5	3 133
979527298	NMT SAN MAX II C 40/80 F250	250	DN40	270	≤ 0,20	12,00	3 133
979528113	NMT SAN MAX II C 40/100 F220	220	DN40	270	0,20	14,2	3 405
979528114	NMT SAN MAX II C 40/100 F250	250	DN40	380	0,20	14,2	3 405
979528115	NMT SAN MAX II C 40/120 F220	220	DN40	480	0,20	14,2	3 804
979527299	NMT SAN MAX II C 40/120 F250	250	DN40	480	≤ 0,20	12,35	3 804
979528116	NMT SAN MAX II C 40/180 F220	220	DN40	680	0,21	14,2	5 284
979527300	NMT SAN MAX II C 40/180 F250	250	DN40	680	≤ 0,21	16,60	5 284
979528191	NMT SAN MAX II C 50/40 F280	280	DN50	160	≤ 0,20	17,00	3 445
979527302	NMT SAN MAX II C 50/80 F280	280	DN50	370	≤ 0,20	19,50	4 417
979527303	NMT SAN MAX II C 50/120 F280	280	DN50	560	≤ 0,20	17,00	4 918
979527304	NMT SAN MAX II C 50/180 F280	280	DN50	820	≤ 0,20	19,75	6 592
979527305	NMT SAN MAX II C 65/40 F340	340	DN65	230	≤ 0,20	18,50	4 279
979527306	NMT SAN MAX II C 65/80 F340	340	DN65	560	≤ 0,20	18,50	5 284
979527307	NMT SAN MAX II C 65/120 F340	340	DN65	810	≤ 0,20	21,60	5 949
979528351	NMT SAN MAX II C 65/180 F340	340	DN65	1550	≤ 0,20	25,00	6 813
979527309	NMT SAN MAX II C 80/40 F360 PN6	360	DN80	390	0,20	26,2	5 217
979527313	NMT SAN MAX II C 80/40 F360 PN10	360	DN80	390	0,20	26,2	5 217
979527310	NMT SAN MAX II C 80/80 F360 PN6	360	DN80	800	0,20	26,6	6 124
979527314	NMT SAN MAX II C 80/80 F360 PN10	360	DN80	800	0,20	26,6	6 124
979528352	NMT SAN MAX II C 80/120 F360 PN6	360	DN80	1380	0,20	30,0	7 643
979528353	NMT SAN MAX II C 80/120 F360 PN10	360	DN80	1380	0,20	30,0	7 643
979528354	NMT SAN MAX II C 80/180 F360 PN6	360	DN80	1550	0,20	30,0	8 469
979528355	NMT SAN MAX II C 80/180 F360 PN10	360	DN80	1550	0,20	30,0	8 469

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное при- соединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528078	NMT SAN MAX II S 32/120 F220	220	DN32	370	0,20	9,4	2 594
979528175	NMT SAN MAX II S 40/40 F250	250	DN40	110	0,20	13,5	2 251
979528079	NMT SAN MAX II S 40/80 F220	220	DN40	270	0,20		2 645
979527287	NMT SAN MAX II S 40/80 F250	250	DN40	270	0,20	13,5	2 645
979528081	NMT SAN MAX II S 40/100 F220	220	DN40	380	0,20		2 804
979528082	NMT SAN MAX II S 40/100 F250	250	DN40	380	0,20	14,2	2 804
979528083	NMT SAN MAX II S 40/120 F220	220	DN40	480	0,20		2 969
979527288	NMT SAN MAX II S 40/120 F250	250	DN40	480	0,20	14,2	2 969
979528084	NMT SAN MAX II S 40/180 F220	220	DN40	680	0,21		4 056
979527289	NMT SAN MAX II S 40/180 F250	250	DN40	680	0,21	14,2	4 056
979528176	NMT SAN MAX II S 50/40 F280	280	DN50	160	0,20	14,0	3 138
979527291	NMT SAN MAX II S 50/80 F280	280	DN50	370	0,20	15,5	3 716
979527292	NMT SAN MAX II S 50/120 F280	280	DN50	560	0,20	15,5	4 009
979527293	NMT SAN MAX II S 50/180 F280	280	DN50	830	0,20	15,5	5 427
979527294	NMT SAN MAX II S 65/40 F340	340	DN65	230	0,20	18,6	3 789
979527295	NMT SAN MAX II S 65/80 F340	340	DN65	560	0,20	18,6	4 405
979527296	NMT SAN MAX II S 65/120 F340	340	DN65	810	0,20	18,4	4 859
979528341	NMT SAN MAX II S 65/180 F340	340	DN65	1550	0,20	23,8	5 768
979528086	NMT SAN MAX II S 80/40 F360 PN6	360	DN80	390	0,20	26,2	4 382
979528087	NMT SAN MAX II S 80/40 F360 PN10	360	DN80	390	0,20	26,2	4 382
979528088	NMT SAN MAX II S 80/80 F360 PN6	360	DN80	800	0,20	26,6	5 169
979528089	NMT SAN MAX II S 80/80 F360 PN10	360	DN80	800	0,20	26,6	5 169
979528342	NMT SAN MAX II S 80/120 F360 PN6	360	DN80	1380	0,20	30,0	6 490
979528343	NMT SAN MAX II S 80/120 F360 PN10	360	DN80	1380	0,20	30,0	6 490
979528344	NMT SAN MAX II S 80/180 F360 PN6	360	DN80	1550	0,20	30,0	7 210
979528345	NMT SAN MAX II S 80/180 F360 PN10	360	DN80	1550	0,20	30,0	7 210

Резьбовые соединения чугунные

Артикул	Наименование	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
5675221	Резьбовое соединение R 1/2" - G 1" x R 1/2" без уплотнений	17
5675214	Резьбовое соединение R 1" - G 1 1/2" x R 1" без уплотнений	19
5675215	Резьбовое соединение R 1 1/4" - G 2" x R 1 1/4" без уплотнений	22
5675204	Резьбовое соединение R 3/4" - G 1 1/4" x R 3/4"	18
5675205	Резьбовое соединение R 1" - G 1 1/2" x R 1"	22
5675206	Резьбовое соединение R 1 1/4" - G 2" x R 1 1/4"	27

Резьбовые соединения бронзовые

Артикул	Наименование	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
5377818	Резьбовое соединение R 1/2" - G 1" x R 1/2"	39
5377826	Резьбовое соединение R 3/4" - G 1 1/4" x R 3/4"	43
5377827	Резьбовое соединение 1" - G 1 1/2" x R 1"	45
5377828	Резьбовое соединение R 1 1/4" - G 2" x R 1 1/4"	67

Дополнительное оборудование

Артикул	Наименование	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979523533	Коробка клеммная GHNxx/120, шт	22
979523293	Коробка клеммная GHNxx/40, шт	22
979523288	Коробка клеммная GHNxx/60, шт	22
979523630	Коробка клеммная GHNxx/70, шт	22
979523302	Коробка клеммная GHNxx/80, шт	22
979524643	Клеммная коробка для GHNbasicII	260
979524644	Клеммная коробка для GHNbasicII	260
979523376	Модуль связи для NMT SMART/MAX	303
979524505	Модуль связи для NMTD SMART/MAX	595
979525742	Модуль связи SSR NMT MAX	193
979523807	Узел коннекторный (230V. 115V) для NMT SMART/MAX	64
979526459	Узел коннекторный NMT MINI (230V. 115V)	46

Многоступенчатые высоконапорные насосы вертикального исполнения

Многоступенчатые высоконапорные насосы вертикального исполнения предназначены для эксплуатации в системах водоснабжения, повышения давления, пожаротушения, а также в технологических процессах. Линейка продукции представлена в резьбовом и фланцевом исполнениях.



Серия BL2

Вертикальные многоступенчатые насосы. T_{max}=120°C IE3 400V

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное при- соединение	Мощность, P2 (кВт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
7995902	BL2-2R 0,37kW	210	Rp 1¼"	0,37	0,95	22	707
7995901	BL2-3R 0,37kW	210	Rp 1¼"	0,37	0,95	22	783
7995903	BL2-4R 0,55kW	210	Rp 1¼"	0,55	1,34	24	891
7995904	BL2-5R 0,55kW	210	Rp 1¼"	0,55	1,34	24	929
7995905	BL2-6R 0,75kW	210	Rp 1¼"	0,75	1,77	28	1 078
7995906	BL2-7R 0,75kW	210	Rp 1¼"	0,75	1,77	28	1 118
7995907	BL2-9R 1,1kW	210	Rp 1¼"	1,1	2,53	31	1 203
7995908	BL2-11R 1,1kW	210	Rp 1¼"	1,1	2,53	32	1 341
7995909	BL2-13R 1,5kW	210	Rp 1¼"	1,5	3,34	35	1 434
7995910	BL2-15R 1,5kW	210	Rp 1¼"	1,5	3,34	36	1 504
7995911	BL2-18R 2,2kW	210	Rp 1¼"	2,2	4,73	40	1 620
7995912	BL2-22R 2,2kW	210	Rp 1¼"	2,2	4,73	42	1 828
7995913	BL2-26R 3,0kW	210	Rp 1¼"	3	6,19	50	2 041



Серия BL4

Вертикальные многоступенчатые насосы. T_{max}=120°C IE3 400V

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное при- соединение	Мощность, P2 (кВт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
7995914	BL4-2R 0.37kW	210	Rp 1¼"	0,37	0,95	22	777
7995915	BL4-3R 0.55kW	210	Rp 1¼"	0,55	1,34	25	838
7995916	BL4-4R 0.75kW	210	Rp 1¼"	0,75	1,77	28	971
7995917	BL4-5R 1,1kW	210	Rp 1¼"	1,1	2,53	30	1 089
7995918	BL4-6R 1,1 kW	210	Rp 1¼"	1,1	2,53	31	1 156
7995919	BL4-7R 1,5kW	210	Rp 1¼"	1,5	3,34	34	1 236
7995920	BL4-8R 1,5kW	210	Rp 1¼"	1,5	4,73	35	1 328
7995921	BL4-10R 2,2kW	210	Rp 1¼"	2,2	4,73	39	1 483
7995922	BL4-12R 2,2kW	210	Rp 1¼"	2,2	4,73	40	1 536
7995923	BL4-14R 3,0kW	210	Rp 1¼"	3	6,19	48	1 803
7995924	BL4-16R 3,0kW	210	Rp 1¼"	3	6,19	49	1 895
7995925	BL4-19R 4,0kW	210	Rp 1¼"	4	8,05	58	2 386
7995926	BL4-22R 4,0kW	210	Rp 1¼"	4	8,05	60	2 654



Серия BL8

Вертикальные многоступенчатые насосы. T_{max}=120°C IE3 400V

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P2 (кВт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
7995927	BL8-2R 0,75kW	280	DN40	0,75	2,51	36	1 218
7995928	BL8-3R 1,1kW	280	DN40	1,1	2,51	38	1 341
7995929	BL8-4R 1,5kW	280	DN40	1,5	4,72	42	1 528
7995930	BL8-5R 2,2kW	280	DN40	2,2	4,72	46	1 620
7995931	BL8-6R 2,2kW	280	DN40	2,2	4,72	47	1 721
7995932	BL8-8R 3,0kW	280	DN40	3	6,14	55	2 195
7995933	BL8-10R 4,0kW	280	DN40	4	10,70	65	2 808
7995934	BL8-11R 4,0kW	280	DN40	4	10,70	66	3 017
7995935	BL8-12R 5,5kW	280	DN40	5,5	10,70	84	3 331
7995936	BL8-14R 5,5kW	280	DN40	5,5	10,70	86	3 653
7995937	BL8-16R 5,5kW	280	DN40	5,5	10,70	89	3 815
7995938	BL8-18R 7,5kW	280	DN40	7,5	14,20	95	4 204
7995939	BL8-20R 7,5kW	280	DN40	7,5	14,20	97	4 395



Серия BL12

Вертикальные многоступенчатые насосы. T_{max}=120°C IE3 400V

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P2 (кВт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
7995940	BL12-2R 1,5kW	90	DN50	1,5	3,38	42	1 657
7995941	BL12-3R 2,2kW	300	DN50	2,2	4,72	45	1 852
7995942	BL12-4R 3,0kW	300	DN50	3	6,14	50	2 126
7995943	BL12-5R 3,0kW	300	DN50	3	6,14	51	2 156
7995944	BL12-6R 4,0kW	300	DN50	4	7,83	57	2 518
7995945	BL12-7R 5,5kW	300	DN50	5,5	10,70	75	3 161
7995946	BL12-8R 5,5kW	300	DN50	5,5	10,70	76	3 215
7995947	BL12-9R 5,5kW	300	DN50	5,5	10,70	78	3 368
7995948	BL12-10R 7,5kW	300	DN50	7,5	14,20	83	3 890
7995949	BL12-12R 7,5kW	300	DN50	7,5	14,20	86	4 035
7995950	BL12-14R 11,0kW	300	DN50	11	20,90	165	4 932
7995951	BL12-16R 11,0kW	300	DN50	11	20,90	168	5 216
7995952	BL12-18R 11,0kW	300	DN50	11	20,90	170	5 431



Серия BL16

Вертикальные многоступенчатые насосы. T_{max}=120°C IE3 400V

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P2 (кВт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
7995953	BL16-2R 2,2kW	300	DN50	2,2	4,72	45	1 767
7995954	BL16-3R 3kW	300	DN50	3	4,72	52	2 148
7995955	BL16-4R 4,0kW	300	DN50	4	7,83	61	2 464
7995956	BL16-5R 5,5kW	300	DN50	5,5	10,40	79	3 000
7995957	BL16-6R 5,5kW	300	DN50	5,5	10,40	81	3 169
7995958	BL16-7R 7,5kW	300	DN50	7,5	10,40	84	3 458
7995959	BL16-8R 7,5kW	300	DN50	7,5	14,20	86	3 612
7995960	BL16-10R 11,0kW	300	DN50	11	20,90	164	4 440
7995961	BL16-12R 11,0kW	300	DN50	11	20,90	167	4 961
7995962	BL16-14R 15,0kW	300	DN50	15	24,30	181	5 522
7995963	BL16-16R 15,0kW	300	DN50	15	24,30	184	5 746



Серия BL20

Вертикальные многоступенчатые насосы. T_{max}=120°C IE3 400V

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P2 (кВт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
7995964	BL20-2R 2,2kW	300	DN50	2,2		46	2 259
7995965	BL20-3R 4,0kW	300	DN50	4	8,05	61	2 893
7995966	BL20-4R 5,5kW	300	DN50	5,5	10,90	79	3 406
7995967	BL20-5R 5,5kW	300	DN50	5,5	10,90	81	3 583
7995968	BL20-6R 7,5kW	300	DN50	7,5	14,50	84	4 089
7995969	BL20-7R 7,5kW	300	DN50	7,5	14,50	86	4 181
7995970	BL20-8R 11,0kW	300	DN50	11	20,90	162	4 825
7995971	BL20-10R 11,0kW	300	DN50	11	21,00	165	5 007
7995972	BL20-12R 15,0kW	300	DN50	15	28,40	180	5 897
7995973	BL20-14R 18,5kW	300	DN50	15	28,40	183	6 487
7995974	BL20-17R 18,5kW	300	DN50	18,5	34,70	203	7 161



Серия BL32

Вертикальные многоступенчатые насосы. T_{max}=120°C IE3 400V

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное при- соединение	Мощность, P2 (кВт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
7995975	BL32-2R 4,0kW	320	DN65	4	7,83	81	3 337
7995976	BL32-3R 5,5kW	320	DN65	5,5	10,90	100	4 098
7995977	BL32-4R 7,5 kW	320	DN65	7,5	14,20	106	4 191
7995978	BL32-5R 11,0kW	320	DN65	11	20,90	185	5 446
7995979	BL32-6R 11,0kW	320	DN65	11	20,90	189	5 460
7995980	BL32-7R 15,0kW	320	DN65	15	28,40	203	6 343
7995981	BL32-8R 15,0kW	320	DN65	15	28,40	207	6 580
7995982	BL32-9R 18,5kW	320	DN65	18,5	28,40	228	7 459
7995983	BL32-10R 18,5kW	320	DN65	18,5	34,70	232	7 746
7995984	BL32-11R 22,0kW	320	DN65	22	41,10	278	8 880
7995985	BL32-12R 22,0kW	320	DN65	22	41,10	281	9 256
7995986	BL32-13R 30,0kW	320	DN65	30	55,70	361	10 610
7995987	BL32-14R 30,0kW	320	DN65	30	55,70	364	10 957
7995988	BL32-15R 30,0kW	320	DN65	30	55,70	368	11 262



Серия BL45

Вертикальные многоступенчатые насосы. T_{max}=120°C IE3 400V

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное при- соединение	Мощность, P2 (кВт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
7995989	BL45-2R 7,5kW	365	DN80	7,5	14,50	113	3 959
7995990	BL45-3R 11kW	365	DN80	11	21,00	190	6 732
7995991	BL45-4R 15kW	365	DN80	15	28,40	204	9 308
7995992	BL45-5R 18,5kW	365	DN80	18,5	34,70	225	10 796
7995993	BL45-6R 22kW	365	DN80	22	41,10	272	12 613
7995994	BL45-7R 30kW	365	DN80	30	55,70	354	14 094
7995995	BL45-8R 30kW	365	DN80	30	55,70	354	14 539
7995996	BL45-9R 37kW	365	DN80	37	68,30	358	15 885
7995997	BL45-10R 37kW	365	DN80	37	68,30	358	16 525
7995998	BL45-11R 45kW	365	DN80	45	82,70	450	21 637
7995999	BL45-12R 45kW	365	DN80	45	82,70	454	22 149



Серия BL64

Вертикальные многоступенчатые насосы. T_{max}=120°C IE3 400V

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P2 (кВт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
7996001	BL64-2R 11kW	365	DN100	11	21,00	197	6 546
7996002	BL64-3R 18,5kW	365	DN100	18,5	34,70	228	9 872
7996003	BL64-4-R 22kW	365	DN100	22	41,10	274	11 958
7996004	BL64-5-R 30kW	365	DN100	30	55,70	354	12 945
7996005	BL64-6R 37kW	365	DN100	37	68,30	358	14 721
7996006	BL64-7R 45kW	365	DN100	45	82,70	445	18 598
7996007	BL64-8R 45kW	365	DN100	45	82,70	450	20 684



Серия BL90

Вертикальные многоступенчатые насосы. T_{max}=120°C IE3 400V

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P2 (кВт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
7996008	BL90-2R 15,0kW	380	DN100	15	28,40	207	9 123
7996009	BL90-3R 22,0kW	380	DN100	22	41,10	269	11 610
7996010	BL90-4R 30,0kW	380	DN100	30	55,70	341	13 060
7996011	BL90-5R 37,0kW	380	DN100	37	68,30	376	14 696
7996012	BL90-6R 45,0kW	380	DN100	45	82,70	439	16 825

Многоступенчатые высоконапорные насосы горизонтального исполнения

Многоступенчатые высоконапорные насосы горизонтального исполнения предназначены для эксплуатации в системах водоснабжения, повышения давления, пожаротушения, а также в технологических процессах. Линейка продукции представлена в резьбовом исполнении.



Серия BWJ

Горизонтальные многоступенчатые насосы T_{max}=120°C IE3 230V (380V – по запросу)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P2 (Вт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
7996135	BWJ2-2R 0,37kW 120°C 1x230V	317	G 1"-1"	370	2,67	9	471
7996136	BWJ2-3R 0,37kW 120°C 1x230V	335	G 1"-1"	370	2,67	10	526
7996137	BWJ2-4R 0,55kW 120°C 1x230V	353	G 1"-1"	550	3,92	11	559
7996138	BWJ2-5R 0,55kW 120°C 1x230V	371	G 1"-1"	550	3,92	11	709
7996139	BWJ2-6R 0,75kW 120°C 1x230V	445	G 1"-1"	750	4,96	16	726
7996140	BWJ4-2R 0,37kW 120°C 1x230V	335	G1"-1¼"	370	2,67	10	543
7996141	BWJ4-3R 0,55kW 120°C 1x230V	362	G1"-1¼"	550	3,92	11	597
7996142	BWJ4-4R 0,75kW 120°C 1x230V	445	G1"-1¼"	750	4,96	14	669
7996143	BWJ4-5R 1,1kW 120°C 1x230V	472	G1"-1¼"	1100	7,00	18	827
7996144	BWJ4-6R 1,1kW 120°C 1x230V	499	G1"-1¼"	1100	7,00	18	851
7996145	BWJ8-2R 0,75kW 120°C 1x230V	376	G1½"-1¼"	750	4,96	18	1 090
7996146	BWJ8-3R 1,1kW 120°C 1x230V	406	G1½"-1¼"	1100	7,00	20	1 183
7996147	BWJ8-4R 1,5kW 120°C 1x230V	503	G1½"-1¼"	1500	9,40	25	1 229
7996148	BWJ8-5R 2,2kW 120°C 1x230V	533	G1½"-1¼"	2200	13,40	27	1 460
7996149	BWJ16-2R 2,2kW 120°C 1x230V	467	G1½"-1¼"	2200	13,40	25	1 428
7996130	BWJ2-2R 0,37kW 120°C 380V	317	G 1"-1"	370	2,67	9	437
7996123	BWJ2-3R 0,37kW 120°C 380V	335	G 1"-1"	370	2,67	10	492
7996131	BWJ2-4R 0,55kW 120°C 380V	353	G 1"-1"	550	3,92	11	523
7996132	BWJ2-5R 0,55kW 120°C 380V	371	G 1"-1"	550	3,92	11	674
7996133	BWJ2-6R 0,75kW 120°C 380V	445	G 1"-1"	750	4,96	16	725
7996134	BWJ4-2R 0,37kW 120°C 380V	335	G1"-1¼"	370	2,67	10	507
7996115	BWJ4-3R 0,55kW 120°C 380V	362	G1"-1¼"	550	3,92	11	563
7996122	BWJ4-4R 0,75kW 120°C 380V	445	G1"-1¼"	750	4,96	14	668
7996121	BWJ4-5R 1,1kW 120°C 380V	472	G1"-1¼"	1100	7,00	18	827
7996126	BWJ4-6R 1,1kW 120°C 380V	499	G1"-1¼"	1100	7,00	18	851
7996162	BWJ8-2R 0,75kW 120°C 380V	376	G1½"-1¼"	750	4,96	18	1 089
7996127	BWJ8-3R 1,1kW 120°C 380V	406	G1½"-1¼"	1100	7,00	20	1 183
7996161	BWJ8-4R 1,5kW 120°C 380V	503	G1½"-1¼"	1500	9,40	25	1 247
7996128	BWJ8-5R 2,2kW 120°C 380V	533	G1½"-1¼"	2200	13,40	27	1 509
7996120	BWJ16-2R 2,2kW 120°C 380V	467	G1½"-1¼"	2200	13,40	25	1 478
7996129	BWJ16-3R 3kW 120°C 380V	467	G1½"-1¼"	2200	13,40	25	1 743



Серия HT/HTP

Самовсасывающие насосы предназначены для эксплуатации в системах бытового водоснабжения, в т.ч. полива и орошения. Линейка продукции представлена в резьбовом исполнении.

Артикул	Наименование	Мощность, P2 (кВт)	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
7995835	HT 25/0.37kW 1x230V	0,37	185
7996013	HTP 25/0.55kW 1x230V	0,55	462
7996014	HTP 25/0.75kW 1x230V	0,75	525

Стандартные циркуляционные насосы с сухим ротором

Насосы предназначены для перекачки воды и водогликолевых смесей в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, а также перекачки воды в системах холодного и горячего водоснабжения. Линейка продукции представлена во фланцевом, а также в одинарном и сдвоенном исполнениях.



Серия CL

Центробежные моноблочные одноступенчатые насосы типа «ин лайн (2-х полюсные)»

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P2 (кВт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979527377	CL 40-175/2/1.5S	300	DN40	1,5	3,2	60	1 950
979522075	CL 40-240/2/2.2K	340	DN40	2,2	4,5	55	1 957
979522076	CL 40-300/2/3.0K	340	DN40	3	5,9	61	2 081
979522077	CL 40-360/2/4.0K	340	DN40	4	7,6	76	2 332
979526521	CL 40-430/2/4.0K	440	DN40	4	7,5	112	2 956
979522078	CL 40-430/2/5.5K	440	DN40	5,5	10,6	113	2 998
979526520	CL 40-530/2/5.5K	440	DN40	5,5	10,6	125	3 095
979522079	CL 40-530/2/7.5K	440	DN40	7,5	14,1	122	3 205
979526519	CL 40-630/2/7.5K	440	DN40	7,5	14,1	138	3 764
979522080	CL 40-630/2/11.0K	440	DN40	11	20,8	177	4 329
979527378	CL 40-835/2/11.0S	380	DN40	11	19,8	130	4 479
979522031	CL 50-160/2/1.1K	340	DN50	1,1	2,3	43	1 748
979522030	CL 50-190/2/1.5K	340	DN50	1,5	3,1	47	1 874
979522032	CL 50-240/2/2.2K	340	DN50	2,2	4,4	51	1 957
979522033	CL 50-290/2/3.0K	340	DN50	3	5,8	58	2 081
979522034	CL 50-360/2/4.0K	340	DN50	4	7,5	69	2 414
979526524	CL 50-420/2/5.5K	440	DN50	5,5	10,6	129	3 137
979522036	CL 50-420/2/7.5K	440	DN50	7,5	14,1	124	3 246

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное при- соединение	Мощность, P2 (кВт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979522035	CL 50-430/2/5.5K	340	DN50	5,5	10,6	95	3 205
979526523	CL 50-540/2/7.5K	440	DN50	7,5	14,1	140	3 890
979522037	CL 50-540/2/11.0K	440	DN50	11	20,1	176	4 454
979526522	CL 50-630/2/11.0K	440	DN50	11	20,1	190	4 517
979522038	CL 50-630/2/15.0K	440	DN50	15	27,1	180	4 704
979527379	CL 50-690/2/11.0S	425	DN50	11	19,8	130	4 573
979527380	CL 50-690/2/15.0S	425	DN50	15	26,7	140	5 000
979526527	CL 50-710/2/11.0K	440	DN50	11	20	192	4 601
979522039	CL 50-710/2/15.0K	440	DN50	15	27,7	203	4 787
979526526	CL 50-830/2/15.0K	440	DN50	15	27,1	204	5 588
979522040	CL 50-830/2/18.5K	440	DN50	18,5	33,9	225	5 953
979526525	CL 50-900/2/18.5K	440	DN50	18,5	33,3	226	6 664
979522041	CL 50-900/2/22.0K	440	DN50	22	39,7	254	6 870
979522081	CL 65-170/2/2.2K	360	DN65	2,2	4,4	53	1 914
979522082	CL 65-210/2/3.0K	360	DN65	3	5,8	63	2 081
979522083	CL 65-250/2/4.0K	360	DN65	4	7,6	73	2 374
979522084	CL 65-340/2/5.5K	360	DN65	5,5	10,6	102	3 246
979522085	CL 65-410/2/7.5K	360	DN65	7,5	14,1	112	3 413
979522086	CL 65-460/2/11.0K	475	DN65	11	20,0	180	4 621
979522087	CL 65-550/2/15.0K	475	DN65	15	27,7	184	5 411
979522088	CL 65-660/2/18.5K	475	DN65	18,5	33,9	209	6 410
979526529	CL 65-720/2/18.5K	475	DN65	18,5	33,3	229	7 049
979522089	CL 65-720/2/22.0K	475	DN65	22	39,7	241	7 201
979526528	CL 65-930/2/22.0K	475	DN65	22	39	258	7 501
979522090	CL 65-930/2/30.0K	475	DN65	30	34,5	295	8 325
979522060	CL 80-180/2/3.0K	360	DN80	3	5,8	66	2 121
979522061	CL 80-210/2/4.0K	360	DN80	4	7,5	76	2 540
979522062	CL 80-240/2/5.5K	360	DN80	5,5	10,6	102	3 288
979522063	CL 80-250/2/7.5K	440	DN80	7,5	14,1	118	3 497
979522064	CL 80-330/2/11.0K	440	DN80	11	20,1	175	4 683
979522065	CL 80-400/2/15.0K	440	DN80	15	27,1	180	4 704
979522066	CL 80-520/2/18.5K	500	DN80	18,5	33,3	235	5 953
979522067	CL 80-570/2/22.0K	500	DN80	22	39,4	142	7 410
979522068	CL 80-700/2/30.0K	500	DN80	30	54,5	216	8 450
979527381	CL 100-270/2/11.0S	500	DN80	18,5	33,3	235	5 089
979527382	CL 100-340/2/15.0S	550	DN100	15	26,8	101	5 524
979527324	CL 100-380/2/18.5S	475	DN100	18,5	33,4	185	5 838
979527383	CL 100-430/2/18.5S	550	DN100	18,5	33,4	200	6 540
979527384	CL 100-430/2/22.0S	550	DN100	22	38,7	230	7 215
979527385	CL 100-460/2/22.0S	550	DN100	22	40,1	230	7 296
979527386	CL 100-520/2/30.0S	550	DN100	30	52,9	250	8 812
979527387	CL 100-590/2/37.0S	550	DN100	37	65,2	300	9 381
979527388	CL 100-740/2/45.0S	580	DN100	45	80,3	340	11 919



Серия CL

Центробежные моноблочные одноступенчатые насосы типа «ин лайн (4-х полюсные)»

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P2 (кВт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525263	CL 32-80/4/0.25K	340	DN32	0,25	0,7	32,5	1 458
979525264	CL 32-100/4/0.37K	340	DN32	0,37	1,1	32,5	1 541
979526541	CL 40-65/4/0.37S	300	DN40	0,37	1,2	31	1 456
979526542	CL 40-90/4/0.55S	340	DN40	0,55	1,2	39	1 611
979525265	CL 40-110/4/0.75K	440	DN40	0,75	1,7	59	1 707
979525266	CL 40-140/4/1.1K	440	DN40	1,1	2,4	64,5	1 957
979526543	CL 50-50/4/0.37S	360	DN50	0,37	1,2	34	1 550
979526544	CL 50-65/4/0.55S	360	DN50	0,55	1,2	38,5	1 636
979526545	CL 50-70/4/0.55S	340	DN50	0,55	1,2	38	1 711
979527077	CL 50-75/4/0.55K	340	DN50	0,55	1,4	42,2	1 877
979526546	CL 50-85/4/0.75S	340	DN50	0,75	2,1	39,5	1 786
979527078	CL 50-90/4/0.75K	340	DN50	0,75	1,7	51,7	1 918
979526483	CL 50-110/4/0.75K	340	DN50	0,75	1,7	52	1 938
979526484	CL 50-110/4/1.1K	425	DN50	1,1	2,6	53	1 998
979525270	CL 50-120/4/1.1K	440	DN50	1,1	2,4	67	1 998
979525271	CL 50-140/4/1.5K	440	DN50	1,5	3,2	71	2 041
979525267	CL 50-190/4/2.2K	440	DN50	2,2	4,6	82,5	2 166
979525268	CL 50-230/4/3.0K	440	DN50	3	6,2	89	2 540
979526485	CL 65-50/4/0.55K	360	DN50	0,55	1,4	48	1 711
979526548	CL 65-50/4/0.55S	340	DN65	0,55	1,2	41	1 737
979526549	CL 65-60/4/0.75S	340	DN65	0,75	2,1	42,5	1 814
979526486	CL 65-70/4/0.75K	360	DN65	0,75	1,7	58,5	1 832
979526487	CL 65-90/4/0.75K	360	DN50	0,75	1,7	58,6	1 918
979526488	CL 65-90/4/1.1K	380	DN65	1,1	2,6	49	2 022
979526552	CL 65-105/4/1.5S	380	DN65	1,5	3,5	52	2 086
979525272	CL 65-110/4/1.1K	475	DN65	1,1	2,4	66	2 123
979525273	CL 65-130/4/1.5K	475	DN65	1,5	3,2	69	2 248
979525274	CL 65-150/4/2.2K	475	DN65	2,2	4,6	80	2 497
979525275	CL 65-170/4/3.0K	475	DN65	3	6,2	81	2 519
979526553	CL 65-180/4/3.0S	475	DN65	3	6,2	76	2 761
979527389	CL 65-220/4/3.0S	475	DN65	3	6,8	68	2 851
979527390	CL 65-220/4/4.0S	475	DN65	4	8,3	90	3 018
979525276	CL 65-240/4/4.0K	475	DN65	4	8,2	94	2 914
979526554	CL 80-45/4/0.55S	380	DN80	0,55	1,2	48	1 876
979526555	CL 80-60/4/0.75S	380	DN80	0,75	2,1	49,5	1 944
979525277	CL 80-70/4/1.1K	440	DN80	1,1	2,4	62,5	2 166
979526467	CL 80-70/4/1.5K	440	DN80	1,5	3,2	75,4	2 249
979525278	CL 80-90/4/1.5K	440	DN80	1,5	3,2	66,5	2 268
979526468	CL 80-90/4/2.2K	440	DN80	1,5	3,2	72,4	2 416

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное при- соединение	Мощность, P2 (кВт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525279	CL 80-110/4/2.2K	440	DN80	2,2	4,6	78	2 456
979526556	CL 80-115/4/2,2S	475	DN80	2,2	5,0	70	2 607
979525286	CL 80-150/4/3.0K	500	DN80	3	6,2	98,5	2 580
979525287	CL 80-170/4/4.0K	500	DN80	4	8,2	99,5	3 246
979526557	CL 80-205/4/5,5S	595	DN80	5,5	11,2	160	4 692
979526558	CL 80-260/4/7.5S	595	DN80	7,5	15,4	168	5 006
979526559	CL 80-330/4/11.0S	560	DN80	11	21,3	205	5 893
979526560	CL 80-360/4/15.0S	560	DN80	15	29,4	245	6 472
979525280	CL 100-70/4/1.5K	550	DN100	1,5	3,3	78	2 914
979525281	CL 100-90/4/2.2K	550	DN100	2,2	4,5	90	3 164
979526494	CL 100-110/4/2.2K	550	DN100	2,2	4,6	103,5	3 326
979525282	CL 100-110/4/3.0K	550	DN100	3	6,0	96	3 372
979526561	CL 100-130/4/4.0S	550	DN100	4	6,6	96	3 392
979526562	CL 100-145/4/4.0S	580	DN100	4	8,5	120	4 020
979526563	CL 100-175/4/5.5S	580	DN100	5,5	11,3	136	4 330
979526564	CL 100-220/4/7.5S	580	DN100	7,5	15,0	146	4 677
979526565	CL 100-250/4/11.0S	580	DN100	11	21,3	174	5 535
979526566	CL 125-150/4/5.5S	630	DN125	5,5	11,3	158	4 805
979526567	CL 125-180/4/7.5S	630	DN125	7,5	15,0	159	5 120
979526568	CL 125-225/4/11.0S	710	DN125	11	21,3	241	6 556
979526569	CL 125-280/4/15.0S	710	DN125	15	29,4	273	7 087
979526570	CL 150-140/4/11.0S	710	DN150	11	21,3	267	7 116
979526501	CL 150-180/4/15.0S	710	DN150	15	29,4	276	7 555
979526571	CL 150-210/4/15.0S	710	DN150	15	29,8	290	8 317
979526572	CL 150-250/4/18.5S	710	DN150	18,5	35,8	319	8 939
979526573	CL 150-275/4/22.0S	710	DN150	22	42,1	327	9 508



Серия CLD

Сдвоенные центробежные моноблочные одноступенчатые насосы типа «инлайн» (2-х полюсные)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P2 (кВт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525098	CLD 40-170/2/0.75A	340	DN40	0,75	1,6	55	3 588
979525099	CLD 40-220/2/1.1A	340	DN40	1,1	2,5	55	3 612
979525100	CLD 40-250/2/1.5A	340	DN40	1,5	3,4	59	3 774
979524015	CLD 50-170/2/1.5A	365	DN50	1,5	3,4	61	3 972
979525101	CLD 50-200/2/2.2A	365	DN50	2,2	4,6	64	4 535
979524572	CLD 50-250/2/3.0A	365	DN50	3,0	5,6	77	4 805
979525102	CLD 50-310/2/3.0A	410	DN50	3,0	5,6	78	5 327
979525103	CLD 50-370/2/4.0A	410	DN50	4,0	8,2	86	5 223
979523448	CLD 65-240/2/3.0A	450	DN65	3,0	5,6	92	5 535
979524016	CLD 65-270/2/4.0A	450	DN65	4,0	8,2	101	5 624
979525104	CLD 65-330/2/5.5A	450	DN65	5,5	10,2	112	6 655
979525105	CLD 65-370/2/7.5A	450	DN65	7,5	14,4	118	7 278
979523476	CLD 80-260/2/7.5A	510	DN80	7,5	14,4	141	8 056
979523821	CLD 80-310/2/11.0A	510	DN80	11	25,0	188	9 727
979525106	CLD 80-370/2/15.0A	510	DN80	15	26,8	193	10 998
979523728	CLD 80-420/2/15.0A	510	DN80	15	26,8	189	10 998
979523704	CLD 100-255/2/11.0A	630	DN100	11	19,9	226	11 380
979525109	CLD 100-285/2/15.0A	630	DN100	15	26,8	215	11 895
979525110	CLD 100-290/2/15.0A	630	DN100	15	26,8	231	11 895
979525111	CLD 100-315/2/15.0A	630	DN100	15	26,8	231	11 895
979525107	CLD 100-340/2/15.0A	630	DN100	15	26,8	232	11 842
979525108	CLD 100-390/2/15.0A	630	DN100	15	26,8	232	11 842



Серия CLD

Сдвоенные центробежные моноблочные одноступенчатые насосы типа «инлайн» (4-х полюсные)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P2 (кВт)	Ток, А	Масса, кг	РРЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979525138	CLD 40-40/4/0.25A	340	DN40	0,25	0,9	44	2 756
979525139	CLD 40-50/4/0.25A	340	DN40	0,25	0,9	44	2 756
979525140	CLD 40-65/4/0.25A	340	DN40	0,25	0,9	44	2 756
979525141	CLD 50-50/4/0.25A	365	DN50	0,25	0,9	53	2 978
979525142	CLD 50-65/4/0.37A	365	DN50	0,37	1,2	47	2 978
979525143	CLD 50-90/4/0.55A	410	DN50	0,55	1,6	46	3 175
979525144	CLD 65-70/4/0.75A	450	DN65	0,75	1,9	66	4 349
979525145	CLD 65-80/4/0.75A	450	DN65	0,75	1,9	68	4 349
979523513	CLD 65-90/4/1.1A	450	DN65	1,1	3,5	79	4 456
979525146	CLD 80-65/4/0.75A	510	DN80	0,75	1,9	75	4 805
979525147	CLD 80-75/4/1.1A	510	DN80	1,1	3,5	86	4 984
979525148	CLD 80-85/4/1.1A	510	DN80	1,1	3,5	86	4 984
979523511	CLD 80-105/4/1.5A	510	DN80	1,5	3,4	86	5 223
979523621	CLD 100-85/4/1.5A	630	DN100	1,5	3,4	133	6 451
979525149	CLD 100-105/4/2.2A	630	DN100	2,2	4,8	143	7 212
979525150	CLD 100-125/4/3.0A	630	DN100	3	6,8	154	7 793
979525151	CLD 100-150/4/4.0A	630	DN100	4	8,2	169	8 572





Официальное представительство IMP PUMPS d.o.o. в России ООО «ИМП ПАМПС РУС»

Центральное
представительство в Москве:
117335, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 87, офис 4
Тел.: +7 (495) 540-57-05
Моб: +7 906 767-40-08
e-mail: info@imp-pumps.info

Представительство в Санкт-Петербурге:
197376, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, д. 47, офис 929
Тел.: +7 (812) 385-57-06
Моб: +7 981 822-38-80
e-mail: pyrko.roman@imp-pumps.info

Склад и сервисная служба
142305, Московская область, Чеховский район,
д. Сергеево, ул. Промышленная, д. 1
ПСК «Сергеево», Склад № 17
Моб: +7 (966) 130-41-43
e-mail: service@imp-pumps.info



IMP PUMPS®
Intelligent Motor Pumps