



Серия NMT SMART II

Резьбовые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528383	NMT SMART II 25/40-180	180	Rp 1"	70	0,18	2,75	773
979528384	NMT SMART II 25/60-180	180	Rp 1"	100	0,18	2,75	825
979528385	NMT SMART II 25/80-180	180	Rp 1"	145	0,18	2,75	933
979528386	NMT SMART II 25/100-180	180	Rp 1"	160	0,18	2,75	943
979528387	NMT SMART II 25/120-180	180	Rp 1"	160	0,18	2,75	956

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528388	NMT SMART II 32/40-180	180	Rp 1¼"	70	0,18	3,0	788
979528389	NMT SMART II 32/60-180	180	Rp 1¼"	100	0,18	3,0	852
979528390	NMT SMART II 32/80-180	180	Rp 1¼"	145	0,18	3,0	933
979528391	NMT SMART II 32/100-180	180	Rp 1¼"	160	0,18	3,0	943
979528392	NMT SMART II 32/120-180	180	Rp 1¼"	160	0,18	3,0	973



Серия NMT SMART II S

Резьбовые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность) с коммуникационным модулем типа S

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528408	NMT SMART II S 25/40-180	180	Rp 1"	70	0,18	2,75	941
979528409	NMT SMART II S 25/60-180	180	Rp 1"	100	0,18	2,75	989
979528410	NMT SMART II S 25/80-180	180	Rp 1"	145	0,18	2,75	1 012
979528411	NMT SMART II S 25/100-180	180	Rp 1"	160	0,18	2,75	1 088
979528412	NMT SMART II S 25/120-180	180	Rp 1"	160	0,18	2,75	1 237

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528413	NMT SMART II S 32/40-180	180	Rp 1¼"	70	0,18	3,0	959
979528414	NMT SMART II S 32/60-180	180	Rp 1¼"	100	0,18	3,0	1 007
979528415	NMT SMART II S 32/80-180	180	Rp 1¼"	145	0,18	3,0	1 033
979528416	NMT SMART II S 32/100-180	180	Rp 1¼"	160	0,18	3,0	1 109
979528417	NMT SMART II S 32/120-180	180	Rp 1¼"	160	0,18	3,0	1 257



Серия NMT SMART II U

Резьбовые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность) с коммуникационным модулем типа U

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528433	NMT SMART II U 25/40-180	180	Rp 1"	70	0,18	2,75	941
979528434	NMT SMART II U 25/60-180	180	Rp 1"	100	0,18	2,75	989
979528435	NMT SMART II U 25/80-180	180	Rp 1"	145	0,18	2,75	1 012
979528436	NMT SMART II U 25/100-180	180	Rp 1"	160	0,18	2,75	1 088
979528437	NMT SMART II U 25/120-180	180	Rp 1"	160	0,18	2,75	1 237

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528438	NMT SMART II U 32/40-180	180	Rp 1¼"	70	0,18	3,0	959
979528439	NMT SMART II U 32/60-180	180	Rp 1¼"	100	0,18	3,0	1 007
979528440	NMT SMART II U 32/80-180	180	Rp 1¼"	145	0,18	3,0	1 033
979528441	NMT SMART II U 32/100-180	180	Rp 1¼"	160	0,18	3,0	1 109
979528442	NMT SMART II U 32/120-180	180	Rp 1¼"	160	0,18	3,0	1 257



Серия NMT SMART II C

Резьбовые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность) с коммуникационным модулем типа C

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528458	NMT SMART II C 25/40-180	180	Rp 1"	70	0,18	2,75	920
979528459	NMT SMART II C 25/60-180	180	Rp 1"	100	0,18	2,75	992
979528460	NMT SMART II C 25/80-180	180	Rp 1"	145	0,18	2,75	1 008
979528461	NMT SMART II C 25/100-180	180	Rp 1"	160	0,18	2,75	1 193
979528462	NMT SMART II C 25/120-180	180	Rp 1"	160	0,18	2,75	1 310

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528463	NMT SMART II C 32/40-180	180	Rp 1¼"	70	0,18	3,0	1 047
979528464	NMT SMART II C 32/60-180	180	Rp 1¼"	100	0,18	3,0	1 111
979528465	NMT SMART II C 32/80-180	180	Rp 1¼"	145	0,18	3,0	1 124
979528466	NMT SMART II C 32/100-180	180	Rp 1¼"	160	0,18	3,0	1 209
979528467	NMT SMART II C 32/120-180	180	Rp 1¼"	160	0,18	3,0	1 324



Серия NMT SMART II

Фланцевые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528393	NMT SMART II 32/40 F220	220	DN32	70	0,18	4,95	831
979528394	NMT SMART II 32/60 F220	220	DN32	100	0,18	4,95	908
979528395	NMT SMART II 32/80 F220	220	DN32	145	0,18	4,95	985
979528396	NMT SMART II 32/100 F220	220	DN32	160	0,18	4,95	982
979528397	NMT SMART II 32/120 F220	220	DN32	160	0,18	4,95	1 113

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528398	NMT SMART II 40/40 F220	220	DN40	70	0,18	6,45	924
979528399	NMT SMART II 40/60 F220	220	DN40	100	0,18	6,45	1 005
979528400	NMT SMART II 40/80 F220	220	DN40	145	0,18	6,45	1 012
979528401	NMT SMART II 40/100 F220	220	DN40	160	0,18	6,45	1 111
979528402	NMT SMART II 40/120 F220	220	DN40	160	0,18	6,45	1 204

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528403	NMT SMART II 50/40 F240	240	DN50	70	0,18	7,2	1 117
979528404	NMT SMART II 50/60 F240	240	DN50	100	0,18	7,2	1 181
979528405	NMT SMART II 50/80 F240	240	DN50	145	0,18	7,2	1 214
979528406	NMT SMART II 50/100 F240	240	DN50	160	0,18	7,2	1 204
979528407	NMT SMART II 50/120 F240	240	DN50	160	0,18	7,2	1 273



Серия NMT SMART II S

Фланцевые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность) с коммуникационным модулем типа S

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528418	NMT SMART II S 32/40 F220	220	DN32	70	0,18	4,95	1 062
979528419	NMT SMART II S 32/60 F220	220	DN32	100	0,18	4,95	1 117
979528420	NMT SMART II S 32/80 F220	220	DN32	145	0,18	4,95	1 145
979528421	NMT SMART II S 32/100 F220	220	DN32	160	0,18	4,95	1 230
979528422	NMT SMART II S 32/120 F220	220	DN32	160	0,18	4,95	1 397

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPC (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528423	NMT SMART II S 40/40 F220	220	DN40	70	0,18	6,45	1 140
979528424	NMT SMART II S 40/60 F220	220	DN40	100	0,18	6,45	1 199
979528425	NMT SMART II S 40/80 F220	220	DN40	145	0,18	6,45	1 230
979528426	NMT SMART II S 40/100 F220	220	DN40	160	0,18	6,45	1 320
979528427	NMT SMART II S 40/120 F220	220	DN40	160	0,18	6,45	1 499

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPC (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528428	NMT SMART II S 50/40 F240	240	DN50	70	0,18	7,2	1 213
979528429	NMT SMART II S 50/60 F240	240	DN50	100	0,18	7,2	1 276
979528430	NMT SMART II S 50/80 F240	240	DN50	145	0,18	7,2	1 308
979528431	NMT SMART II S 50/100 F240	240	DN50	160	0,18	7,2	1 418
979528432	NMT SMART II S 50/120 F240	240	DN50	160	0,18	7,2	1 612



Серия NMT SMART II U

Фланцевые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность) с коммуникационным модулем типа U

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPC (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528443	NMT SMART II U 32/40 F220	220	DN32	70	0,18	4,95	1 062
979528444	NMT SMART II U 32/60 F220	220	DN32	100	0,18	4,95	1 117
979528445	NMT SMART II U 32/80 F220	220	DN32	145	0,18	4,95	1 145
979528446	NMT SMART II U 32/100 F220	220	DN32	160	0,18	4,95	1 230
979528447	NMT SMART II U 32/120 F220	220	DN32	160	0,18	4,95	1 397

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPC (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528448	NMT SMART II U 40/40 F220	220	DN40	70	0,18	6,45	1 140
979528449	NMT SMART II U 40/60 F220	220	DN40	100	0,18	6,45	1 199
979528450	NMT SMART II U 40/80 F220	220	DN40	145	0,18	6,45	1 230
979528451	NMT SMART II U 40/100 F220	220	DN40	160	0,18	6,45	1 320
979528452	NMT SMART II U 40/120 F220	220	DN40	160	0,18	6,45	1 499

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528453	NMT SMART II U 50/40 F240	240	DN50	70	0,18	7,2	1 213
979528454	NMT SMART II U 50/60 F240	240	DN50	100	0,18	7,2	1 276
979528455	NMT SMART II U 50/80 F240	240	DN50	145	0,18	7,2	1 308
979528456	NMT SMART II U 50/100 F240	240	DN50	160	0,18	7,2	1 418
979528457	NMT SMART II U 50/120 F240	240	DN50	160	0,18	7,2	1 612



Серия NMT SMART II C

Фланцевые насосы (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность) с коммуникационным модулем типа C

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528468	NMT SMART II C 32/40 F220	220	DN32	70	0,18	4,95	1 079
979528469	NMT SMART II C 32/60 F220	220	DN32	100	0,18	4,95	1 159
979528470	NMT SMART II C 32/80 F220	220	DN32	145	0,18	4,95	1 267
979528471	NMT SMART II C 32/100 F220	220	DN32	160	0,18	4,95	1 279
979528472	NMT SMART II C 32/120 F220	220	DN32	160	0,18	4,95	1 356

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528473	NMT SMART II C 40/40 F220	220	DN40	70	0,18	6,45	1 152
979528474	NMT SMART II C 40/60 F220	220	DN40	100	0,18	6,45	1 233
979528475	NMT SMART II C 40/80 F220	220	DN40	145	0,18	6,45	1 335
979528476	NMT SMART II C 40/100 F220	220	DN40	160	0,18	6,45	1 364
979528477	NMT SMART II C 40/120 F220	220	DN40	160	0,18	6,45	1 418

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528478	NMT SMART II C 50/40 F240	240	DN50	70	0,18	7,2	1 282
979528479	NMT SMART II C 50/60 F240	240	DN50	100	0,18	7,2	1 377
979528480	NMT SMART II C 50/80 F240	240	DN50	145	0,18	7,2	1 520
979528481	NMT SMART II C 50/100 F240	240	DN50	160	0,18	7,2	1 379
979528482	NMT SMART II C 50/120 F240	240	DN50	160	0,18	7,2	1 529



Серия NMTD SMART II

Резьбовые насосы сдвоенные (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPC (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528528	NMTD SMART II 32/40-180	180	Rp 1¼"	2x70	0,18	9,13	1 531
979528529	NMTD SMART II 32/60-180	180	Rp 1¼"	2x100	0,18	9,13	1 668
979528530	NMTD SMART II 32/80-180	180	Rp 1¼"	2x145	0,18	9,13	1 825
979528531	NMTD SMART II 32/100-180	180	Rp 1¼"	2x160	0,18	9,13	1 852
979528532	NMTD SMART II 32/120-180	180	Rp 1¼"	2x160	0,18	9,13	1 975



Серия NMTD SMART II S

Резьбовые насосы сдвоенные (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность) с коммуникационным модулем типа S

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPC (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528548	NMTD SMART II S 32/40-180	180	Rp 1¼"	2x70	0,18	9,13	1 847
979528549	NMTD SMART II S 32/60-180	180	Rp 1¼"	2x100	0,18	9,13	1 944
979528550	NMTD SMART II S 32/80-180	180	Rp 1¼"	2x145	0,18	9,13	1 991
979528551	NMTD SMART II S 32/100-180	180	Rp 1¼"	2x160	0,18	9,13	2 135
979528552	NMTD SMART II S 32/120-180	180	Rp 1¼"	2x160	0,18	9,13	2 420



Серия NMTD SMART II U

Резьбовые насосы сдвоенные (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность) с коммуникационным модулем типа U

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPC (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528568	NMTD SMART II U 32/40-180	180	Rp 1¼"	2x70	0,18	9,13	1 847
979528569	NMTD SMART II U 32/60-180	180	Rp 1¼"	2x100	0,18	9,13	1 944
979528570	NMTD SMART II U 32/80-180	180	Rp 1¼"	2x145	0,18	9,13	1 991
979528571	NMTD SMART II U 32/100-180	180	Rp 1¼"	2x160	0,18	9,13	2 135
979528572	NMTD SMART II U 32/120-180	180	Rp 1¼"	2x160	0,18	9,13	2 420



Серия NMTD SMART II C

Резьбовые насосы сдвоенные (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность) с коммуникационным модулем типа C

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPC (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528588	NMTD SMART II C 32/40-180	180	Rp 1¼"	2x70	0,18	9,13	1 997
979528589	NMTD SMART II C 32/60-180	180	Rp 1¼"	2x100	0,18	9,13	2 120
979528590	NMTD SMART II C 32/80-180	180	Rp 1¼"	2x145	0,18	9,13	2 287
979528591	NMTD SMART II C 32/100-180	180	Rp 1¼"	2x160	0,18	9,13	2 348
979528592	NMTD SMART II C 32/120-180	180	Rp 1¼"	2x160	0,18	9,13	2 548



Серия NMTD SMART II

Фланцевые насосы сдвоенные (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPC (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528533	NMTD SMART II 40/40 F220	220	DN40	2x70	0,18	13,6	1 938
979528534	NMTD SMART II 40/60 F220	220	DN40	2x100	0,18	13,6	2 107
979528535	NMTD SMART II 40/80 F220	220	DN40	2x145	0,18	13,6	2 334
979528536	NMTD SMART II 40/100 F220	220	DN40	2x160	0,18	13,6	2 085
979528537	NMTD SMART II 40/120 F220	220	DN40	2x160	0,18	13,6	2 518



Серия NMTD SMART II S

Фланцевые насосы сдвоенные (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность) с коммуникационным модулем типа S

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPC (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528553	NMTD SMART II S 40/40 F220	220	DN40	2x70	0,18	13,6	2 196
979528554	NMTD SMART II S 40/60 F220	220	DN40	2x100	0,18	13,6	2 311
979528555	NMTD SMART II S 40/80 F220	220	DN40	2x145	0,18	13,6	2 368
979528556	NMTD SMART II S 40/100 F220	220	DN40	2x160	0,18	13,6	2 540
979528557	NMTD SMART II S 40/120 F220	220	DN40	2x160	0,18	13,6	2 885



Серия NMTD SMART II U

Фланцевые насосы сдвоенные (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность) с коммуникационным модулем типа U

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528573	NMTD SMART II U 40/40 F220	220	DN40	2x70	0,18	13,6	2 196
979528574	NMTD SMART II U 40/60 F220	220	DN40	2x100	0,18	13,6	2 311
979528575	NMTD SMART II U 40/80 F220	220	DN40	2x145	0,18	13,6	2 368
979528576	NMTD SMART II U 40/100 F220	220	DN40	2x160	0,18	13,6	2 540
979528577	NMTD SMART II U 40/120 F220	220	DN40	2x160	0,18	13,6	2 885



Серия NMTD SMART II C

Фланцевые насосы сдвоенные (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность) с коммуникационным модулем типа C

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528593	NMTD SMART II C 40/40 F220	220	DN40	2x70	0,18	13,6	2 451
979528594	NMTD SMART II C 40/60 F220	220	DN40	2x100	0,18	13,6	2 617
979528595	NMTD SMART II C 40/80 F220	220	DN40	2x145	0,18	13,6	2 843
979528596	NMTD SMART II C 40/100 F220	220	DN40	2x160	0,18	13,6	2 869
979528597	NMTD SMART II C 40/120 F220	220	DN40	2x160	0,18	13,6	3 010



Серия NMT SAN SMART II

Резьбовые насосы для систем ГВС (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность, корпус из нержавеющей стали)

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528483	NMT SAN SMART II 25/40-180	180	Rp 1"	70	0,18	2,8	945
979528484	NMT SAN SMART II 25/60-180	180	Rp 1"	100	0,18	2,8	1 047
979528485	NMT SAN SMART II 25/80-180	180	Rp 1"	145	0,18	2,8	1 177
979528486	NMT SAN SMART II 25/100-180	180	Rp 1"	160	0,18	2,8	1 398
979528487	NMT SAN SMART II 25/120-180	180	Rp 1"	160	0,18	2,8	1 488

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528488	NMT SAN SMART II 32/40-180	180	Rp 1¼"	70	0,18	3,4	1 257
979528489	NMT SAN SMART II 32/60-180	180	Rp 1¼"	100	0,18	3,4	1 315
979528490	NMT SAN SMART II 32/80-180	180	Rp 1¼"	145	0,18	3,4	1 358
979528491	NMT SAN SMART II 32/100-180	180	Rp 1¼"	160	0,18	3,4	1 384
979528492	NMT SAN SMART II 32/120-180	180	Rp 1¼"	160	0,18	3,4	1 692



Серия NMT SAN SMART II S

Резьбовые насосы для систем ГВС (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность, корпус из нержавеющей стали) с коммуникационным модулем типа S

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528493	NMT SAN SMART II S 25/40-180	180	Rp 1"	70	0,18	2,8	1 362
979528494	NMT SAN SMART II S 25/60-180	180	Rp 1"	100	0,18	2,8	1 436
979528495	NMT SAN SMART II S 25/80-180	180	Rp 1"	145	0,18	2,8	1 473
979528496	NMT SAN SMART II S 25/100-180	180	Rp 1"	160	0,18	2,8	1 584
979528497	NMT SAN SMART II S 25/120-180	180	Rp 1"	160	0,18	2,8	1 808

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528498	NMT SAN SMART II S 32/40-180	180	Rp 1¼"	70	0,18	3,4	1 390
979528499	NMT SAN SMART II S 32/60-180	180	Rp 1¼"	100	0,18	3,4	1 465
979528500	NMT SAN SMART II S 32/80-180	180	Rp 1¼"	145	0,18	3,4	1 502
979528501	NMT SAN SMART II S 32/100-180	180	Rp 1¼"	160	0,18	3,4	1 613
979528502	NMT SAN SMART II S 32/120-180	180	Rp 1¼"	160	0,18	3,4	1 836



Серия NMT SAN SMART II U

Резьбовые насосы для систем ГВС (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность, корпус из нержавеющей стали) с коммуникационным модулем типа U

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528503	NMT SAN SMART II U 25/40-180	180	Rp 1"	70	0,18	2,8	1 362
979528504	NMT SAN SMART II U 25/60-180	180	Rp 1"	100	0,18	2,8	1 436
979528505	NMT SAN SMART II U 25/80-180	180	Rp 1"	145	0,18	2,8	1 473
979528506	NMT SAN SMART II U 25/100-180	180	Rp 1"	160	0,18	2,8	1 584
979528507	NMT SAN SMART II U 25/120-180	180	Rp 1"	160	0,18	2,8	1 808

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528508	NMT SAN SMART II U 32/40-180	180	Rp 1¼"	70	0,18	3,4	1 390
979528509	NMT SAN SMART II U 32/60-180	180	Rp 1¼"	100	0,18	3,4	1 465
979528510	NMT SAN SMART II U 32/80-180	180	Rp 1¼"	145	0,18	3,4	1 502
979528511	NMT SAN SMART II U 32/100-180	180	Rp 1¼"	160	0,18	3,4	1 613
979528512	NMT SAN SMART II U 32/120-180	180	Rp 1¼"	160	0,18	3,4	1 836



Серия NMT SAN SMART II C

Резьбовые насосы для систем ГВС (~230V, электронное регулирование скорости, на постоянных магнитах, высокая энергоэффективность, корпус из нержавеющей стали) с коммуникационным модулем типа C

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528513	NMT SAN SMART II C 25/40-180	180	Rp 1"	70	0,18	2,8	1 192
979528514	NMT SAN SMART II C 25/60-180	180	Rp 1"	100	0,18	2,8	1 371
979528515	NMT SAN SMART II C 25/80-180	180	Rp 1"	145	0,18	2,8	1 513
979528516	NMT SAN SMART II C 25/100-180	180	Rp 1"	160	0,18	2,8	1 630
979528517	NMT SAN SMART II C 25/120-180	180	Rp 1"	160	0,18	2,8	1 836

Артикул	Наименование	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность, P1 (Вт)	Класс EEI	Масса, кг	PPЦ (цена с НДС 20%, ЕВРО)
979528518	NMT SAN SMART II C 32/40-180	180	Rp 1¼"	70	0,18	3,4	1 395
979528519	NMT SAN SMART II C 32/60-180	180	Rp 1¼"	100	0,18	3,4	1 570
979528520	NMT SAN SMART II C 32/80-180	180	Rp 1¼"	145	0,18	3,4	1 596
979528521	NMT SAN SMART II C 32/100-180	180	Rp 1¼"	160	0,18	3,4	1 729
979528522	NMT SAN SMART II C 32/120-180	180	Rp 1¼"	160	0,18	3,4	2 145